



## Epson - AcuLaser CX37DNF

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - pojemnik na zużyty toner (C13S050595)	pojemniki na zużyty tusz/toner	114.46 zł
Epson - toner C13S050593 (black)	tonery	696.33 zł
Epson - bęben C13S051201 (yellow)	bębny	707.79 zł
Epson - bęben C13S051202 (magenta)	bębny	707.79 zł
Epson - bęben C13S051203 (cyan)	bębny	707.79 zł
Epson - bęben C13S051204 (black)	bębny	707.79 zł
Epson - fuser (C13S053041)	fusery	931.32 zł
Epson - toner C13S050594 (2x black)	tonery	994.76 zł
Epson - toner C13S050590 (yellow)	tonery	1 033.89 zł
Epson - toner C13S050591 (magenta)	tonery	1 033.89 zł
Epson - toner C13S050592 (cyan)	tonery	1 033.89 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	59.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	59.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
miesięczne obciążenie	do 120000 stron
szybkość procesora	800 MHz
poziom hałasu	max 68 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 600x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 24 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 16 sekund
czas nagrzewania	do 37 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm

lewy 5 mm  
prawy 5 mm

## Parametry Faksu

---

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 220 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
szybkie wybieranie	do 220 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do chmury	nie

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 24 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 24 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 210 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 350 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 35 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 koperty C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta) 10 x 15 cm Letter Legal HLT GLG GLT Executive

## Monarch

### Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet Gigabit Ethernet

### Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 27.7 kg
szerokość produktu	446.5 mm
głębokość produktu	558 mm
wysokość produktu	490 mm

### Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

### Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 1100 W
Energy Star	tak

### Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 7 (32/64bit), Windows Vista (32/64bit), Windows XP (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2 (64bit), Windows Server 2003(32/64bit)
Mac OS	Mac OSX 10.3.9 ~ 10.6

### Zawartość Opakowania

---

hardware	Instrukcja faksowania, Instalacja, Podręcznik bezpieczeństwa, Urządzenie podstawowe, Kabel telefoniczny,; Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Dokumenty gwarancyjne
software	Instrukcja obsługi (CD), Sterowniki i programy pomocnicze (CD)

### Inne

---

wyświetlacz LCD	128 znaki x 64 Wiersze monochromatyczny
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

### Gwarancja

---

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------