



Lexmark - X925DE

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner X925H2KG (black) zwrotny	tonery	703.97 zł
Lexmark - toner X925H2YG (yellow) zwrotny	tonery	979.02 zł
Lexmark - toner X925H2CG (cyan) zwrotny	tonery	994.89 zł
Lexmark - toner X925H2MG (magenta) zwrotny	tonery	1 002.82 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	52.09 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	27.64 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A3
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 8500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 8500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1536 MB
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
szybkość procesora	900 MHz
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 600x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania dwustronnego	do 26 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9 sekund (mono) do 11 sekund (kolor)
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps

faksowanie w kolorze	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CCD
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie	JPEG JPG PDF PDF (przeszukiwalny, archiwalny, wysoce skompresowany) TIFF XPS
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 30 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 30 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 128 g/m ²
ilość podajników w standardzie	4
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2200 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
obsługiwane rodzaje nośników	karton koperty etykiety papier zwykły folie przezroczyste banery
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 A6 koperty (10, 7 3/4, 9, B5, C5, DL) Executive Folio B4 (JIS) B5 (JIS) Ledger Legal Letter Statement Universal Oficio

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PPDS (Personal Printer Data Stream) xHTML Direct Image XPS (specyfikacja papieru XML)
emulacja	PCL 5c

	PCL 6
	Postscript 3
	PDF (1.6)
czcionki i znaki	3 z 9 skalowalnych czcionek PCL 5e w formacie wąskim, zwykłym i szerokim
	158 skalowalnych czcionek PostScript
	Czcionki bitmapowe 2 PCL
	39 skalowalnych czcionek PPDS
	Czcionki bitmapowe 5 PPDS
	84 skalowalne czcionki PCL
	Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed, typ A, B) Ethernet (10/100/1000 BaseTX)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless RS-232C LPT (Internal 1284-B Bidirectional Parallel)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint, Mopria - dostępne dla systemów iOS, Android)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	wysokość: 1182 mm szerokość: 789 mm głębokość: 798 mm
waga produktu (netto)	ok. 79.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 110 kg
szerokość produktu	672 mm
głębokość produktu	668 mm
wysokość produktu	771 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 650 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1,
Mac OS	Apple OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)
UNIX	Citrix: Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0 Linux: SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, Ubuntu 9.04, 9.10, 10.04, 10.10, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, Fedora 14, 15, 16, 17, Mint 10, 11, 12, 13

Unix: Sun Solaris SPARC 8, 9, 10, Sun Solaris x86 10,
HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, Sun openSolaris SPARC
2010.02, Sun openSolaris X86 2010.02, IBM AIX 5.3, 6.1,
7.1

inne Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell
NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed
Print Services (NDPS) Novell Open Enterprise Server on
SUSE Linux Enterprise Server,

Zawartość Opakowania

hardware Wielofunkcyjne urządzenie kolorowe Lexmark X925de,
Kasety z tonerami kolorowymi (CMY) o wydajności do
7500 stron, Kasetę z tonerem czarnym o wydajności do
8500 stron, Moduły obrazujące czarny, cyjan, magenta i
żółty, Dysk CD z oprogramowaniem
i dokumentacją, Kable zasilające, Kabel telefoniczny
RJ-11 lub adapter (zależnie od kraju), Instrukcje
konfiguracji (połączenie lokalne i sieciowe), Warunki
ograniczonej gwarancji / gwarancja,
Informacja na temat programu zwrotu zużytych wkładów
Lexmark

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task o przekątnej 10"
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	tak
znak wodny	nie

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta