



Brother - DCP-8060

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-3130 (black)	tonery	377.86 zł
Brother - toner TN-3170 (black)	tonery	598.24 zł
Brother - bęben DR-3100 (black)	bębny	929.73 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik TN-3170/ 3060/ 7600 (black) PRI	tonery	81.18 zł
Printé - bęben zamiennik DR-3100 (black) PRI	bębny	160.52 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
drukowanie poufne	nie
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	544 MB
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
kodowanie koloru	24 bit zewnętrzna 36 bit wewnętrzna
skala szarości	256 poziomy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x600 dpi
szybkość kopiowania	do 28 kopii/min
zakres skalowania	min 25 %

	max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 350 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 600 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwyczajny, gruby, koperty, naklejki, folie
obsługiwane formaty nośników	A4, LTR, B5, A5, B6, A6, EXE

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 PCL 6 BR-Script 3 IBM Pro-Printer Epson FX-850 GDI
-----------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	opcjonalną karta sieciowa NC-2100p

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 746 mm głębokość 567 mm wysokość 575 mm
waga produktu (netto)	ok. 16.1 kg
waga w opakowaniu	ok. 22.6 kg
szerokość produktu	531 mm
głębokość produktu	450 mm
wysokość produktu	475 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	średnio 1104 W

Wymagania Systemowe

Windows	98 (SE), Me, NT4.0 WS, 2000, XP
Mac OS	Mac OS 9.1-9.2, OS X 10.2.4 lub wyższy

Inne

wyświetlacz LCD	5 linii x 22 znaki
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother 24 miesiące w serwisie (lub 36 miesięcy u klienta po rejestracji na stronie www.brother.pl) -