



Brother - DCP-8070D

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-3230 (black)	tonery	401.74 zł
Brother - toner TN-3280 (black)	tonery	590.40 zł
Brother - bęben DR-3200 (black)	bębny	756.17 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - bęben zamiennik DR-3200 (black) PRI	bębny	67.16 zł
Lambda - toner zamiennik TN-3280 (black) LAM	tonery	71.60 zł
Ecojet - toner zamiennik TN3280 (black) ECO	tonery	84.87 zł
Black Point - toner zamiennik TN3280 (black) BP	tonery	175.51 zł
Black Point - toner zamiennik TN-3280 (black) BP OH! GREEN	tonery	265.68 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 2000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 8000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	576 MB
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
typ procesora	NEC VR5500
szybkość procesora	300 MHz
poziom hałasu	max 69.5 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 10.5 sekund
czas nagrzewania	do 18 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (skanowanie do otwartej wiadomości email)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x2400 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	256 poziomy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x600 dpi
szybkość kopiowania	do 28 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 161 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 300 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność podajnika (folia)	do 10 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 69.9 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 116 mm max 406.4 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier o niskiej gramaturze papier zwykły papier o wysokiej gramaturze papier bond koperty etykiety
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 (ISO) B6 (ISO) Letter Executive

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 Postscript 3 Epson FX (FX-850) IBM Pro-Printer XL
czcionki i znaki	66 skalowanych czcionek

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 595 mm głębokość 565 mm
--------------------	--------------------------------------

	wysokość 550 mm
waga produktu (netto)	ok. 15.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 19.1 kg
szerokość produktu	390 mm
głębokość produktu	443 mm
wysokość produktu	442 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 570 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows 2008
Mac OS	Mac OS X 10.3.9
UNIX	Linux

Inne

wyświetlacz LCD	2 wierszowy
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące w serwisie (lub 36 miesięcy u klienta po rejestracji na stronie www.brother.pl) -
--------------------------------------	--