



HP - DesignJet 10000s 104" (Q6693A)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	piezoelektryczne głowice atramentowe
format	6A0+
ilość wkładów z atramentem	6
ilość głowic	6
ilość dysz głowicy drukującej	512
wielkość kropli	12 pl
minimalna grubość linii	5 mm
standardowa pamięć	192 MB
maksymalna pamięć	192 MB
udźwig rolek	do 110 kg
poziom hałasu	max 60 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	720x720 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	720x720 dpi
szybkość drukowania w kolorze	do 30 m ² /h
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

grubość nośnika	min 0.07 mm max 0.63 mm
odbiornik papieru	tak
szerokość rolki	104 cali
długość rolki	do 50 m
obsługiwane rodzaje nośników	papier winiłowy materiał samoprzylepny nośniki scrim do transparentów folie tkaniny

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 (Hi-Speed)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 3900 mm głębokość 1100 mm wysokość 1570 mm
waga produktu (netto)	ok. 380 kg
waga w opakowaniu	ok. 600 kg
szerokość produktu	3710 mm
głębokość produktu	890 mm
wysokość produktu	1210 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 30 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220–240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-1 Hz), 2 A; nagrzewnica: 220-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-1 Hz), 8 A
zużycie energii	max 2300 W (drukarka z nagrzewnicą)

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 (z najnowszym pakietem SP) Windows 2000 Professional (z najnowszym pakietem SP) Windows XP Home Windows XP Professional (SP2)
----------------	---

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka HP Designjet 10000s, głowice drukujące (6 szt.), kolorowe wkłady drukujące 1000 ml (6 szt.), zasobnik na zużyty atrament, 264-cm cylinder na papier (zestaw 2 szt.), zestaw do konserwacji, szpula główna (zestaw 2 szt.), szpula pomocnicza, p 1 szt. bez kołnierzy), rozpórki gumowe (A, B i C), przewodniki pręta naprężającego (jeden zestaw), nośniki do regulacji, kołnierze cylindra na papier (zestaw 2 szt.), oprawa pręta naprężającego (zestaw 5 szt.), blokada wałka (2 zestawy 2-częściowe), osłona krawędziowa, wyłącznik nożny, separator podkładu, zestaw dwóch rolek, zestaw do podłączenia wyciągu, drugi zasobnik na zużyty atrament.
-----------------	--

Inne

certyfikaty	bezpieczeństwo: spełnia wymagania IEC 60950, w tym dyrektyw UE LVD i EN60950, certyfikat CSA (USA i Kanada) oraz VNIIS (Rosja). Certyfikacje EMC: Spełnia wymagania dla produktów Klasy A: dyrektywy EMC (UE), przepisów FCC (USA), DoC
--------------------	---

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------