



HP - DesignJet 1055cm plus 32" (C6075B)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A0
ilość wkładów z atramentem	4
ilość dysz głowicy drukującej	512
minimalna grubość linii	0.08 mm
precyzja linii	± 0.2 %
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	256 MB
gniazda pamięci	DIMM
pojemność dysku twardego	7.5 GB
poziom hałasu	max 68 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania w kolorze	do 13 m ² /h
marginesy	lewy 5 mm prawy 5 mm dolny 17 mm górny 17 mm

Obsługa Nośników

odbiornik papieru	opcja
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 210 mm max 917 mm
szerokość rolki	32 cali
długość rolki	do 91.4 m
obsługiwane rodzaje nośników	papier ciągły płótno winiolowa folia samoprzylepna folia poliestrowa kalka techniczna nośnik HP Vellum
obsługiwane formaty nośników	A0 A1 A2 A3 A4
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP GL/2 HP GL HP-RTL CALS-G4 PostScript 3
-----------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
-----------------------------	-----

standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT Centronics IEEE-1284 HP Jetdirect serwer druku 620n 10/100Base-TX
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	karta sieciowa Jetdirect 10Base-T EIO karta sieciowa HP Jetdirect 10Base2/10-T/LocalTalk EIO karta sieciowa Jetdirect Token Ring EIO karta sieciowa Jetdirect 10/100Base-TX EIO
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPX/SPX DLC/LLC EtherTalk

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 81 kg
waga w opakowaniu	ok. 157 kg
szerokość produktu	1566 mm
głębokość produktu	675 mm
wysokość produktu	1290 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC od 100 do 240 V (± 10%), 50-60 Hz
zużycie energii	max 200 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000
Mac OS	Mac OS (8.1-9.1), Mac OS X
inne	Linux

Zawartość Opakowania

hardware	podstawa drukarki, 2 osie podajnika papieru z roli, obcinarka, przewód zasilający, system atramentowy hp nr 80, sterowniki do Microsoft Windows dla AutoCAD, próbka materiałów drukarskich hp, ZEHRaster do systemu UNIX®, instalator sieciowy hp, do
software	sterowniki HP-GL/2 do systemu Windows (2000, XP, 2003 Server), sterowniki Adobe PostScript 3 do systemów Windows (2000, XP, 2003 Server) MacOS (8.1, 9.1, 9.2.2, X.2, X.3, X.4), sterowniki ZEHRaster Plus do systemów UNIX, Linux i Windows (możliwość drukowania plików TIFF, JPEG i Cals G4)

Inne

certyfikaty	UE (EMC), USA (FCC), Australia (ACA), Nowa Zelandia (MOC), Kanada (DOC), Japonia (rejestracja VCCI), Korea (RRL), Tajwan (certyfikat BCIQ) oraz chiTskie wymagania dla produktów klasy B (klasa A po przył czeniu do sieci LAN). spełniane normy: zgodne z IEC 950, na li#cie bezpieczeTstwa UL, zgodne z normami LVD i EN 60950 (UE), aprobatą NEMKO, certyfikat CSA (Kanada), NOM-1-NYCE (Meksyk), EZU (Czechy), PSB (Singapur), GOST (Rosja), PCBC (Polska), CCIB (Chiny).
--------------------	--

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------