



HP - DesignJet 110+ r 24" (c7796h)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A1+
ilość wkładów z atramentem	4
ilość głowic	4
ilość dysz głowicy drukującej	304
minimalna grubość linii	0.04 mm
precyzja linii	± 0.2 %
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
typ procesora	Impala 2 ASIC
szybkość procesora	16 MHz
poziom hałasu	max 62 dB

Parametry Druku

typ atramentu	czarny: atrament pigmentowy HP błękitny, purpurowy, żółty: atrament barwnikowy HP
rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi
szybkość drukowania w kolorze	do 0.69 stron/min A1
marginesy	lewy 5 mm prawy 5 mm dolny 5 mm górnny 5 mm dolny (arkusz) 12 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 300 g/m ²
odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 625 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 142 mm max 1625 mm
szerokość rolki	24 cali
długość rolki	do 45.7 m
obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły, Inkjet, Coated, Heavyweight, lekko błyszczący, błyszczący, Proofing, Photo, Brochure & Flyer, Natural Tracing Translucent Bond, folia do przezroczy A4
obsługiwane formaty nośników	A1, A1+, A2, A3, A4, B2, B3, B4, A2 (metryczny),

automatyczne odcinanie nośnika **nie** manualna obcinarka papieru
koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki **PCL 3**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN **opcja**
standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB 2.0 (Hi-Speed)**
LPT Centronics IEEE-1284
EIO
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne **Ethernet Jetdirect 620n**

Wymiary i Waga

wymiary opakowania szerokość **1192 mm**
głębokość **545 mm**
wysokość **493 mm**
waga produktu (netto) ok. **22 kg**
waga w opakowaniu ok. **34 kg**
szerokość produktu **1042 mm**
głębokość produktu **414 mm**
wysokość produktu **220 mm**

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min **20 %**
max **80 %**
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min **15 °C**
max **30 °C**

Zasilanie

rodzaj zasilania **sieciowe AC 100 do 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz),**
maksymalnie 2 A
typ zasilacza **wewnętrzny**
zużycie energii max **48 W**
Energy Star **tak**

Wymagania Systemowe

Windows **Windows 2000,**
Windows XP
Mac OS **Mac OS 9.2, 10.2, 10.3**

Zawartość Opakowania

hardware **drukarka HP Designjet 110plus r,**
automatyczny podajnik papieru z roli,
przewód zasilający,
główki drukujące (4),
wkłady drukujące (4),
podajnik arkuszy w formacie A2,
odbiornik papieru,
arkusz instalacyjny,
przewodnik instalacyjny,
informacje dotyczące obsługi klienta,
arkusz instalacyjny
software **sterownik Windows PCL 3-GUI,**
sterowniki Microsoft Windows (2000, XP) z obsługą
sterowników AutoCAD 2000 i AutoCAD 13 - 14,
sterowniki USB i ECP,
sterownik procesora obrazu dla Mac OS (9.x, X.1, X.2,
X.3),
dokumentacja użytkownika na płycie CD,
przewodnik instalacyjny,
informacje dotyczące obsługi klienta

Inne

certyfikaty spełnia wymagania dla produktów komputerowych klasy B (klasa A przy podłączeniu do sieci LAN),
UE (dyrektywa EMC),
USA (regulacje FCC),
Kanada (DOC),
Australia (ACA),
Nowa Zelandia (MoC),
Chiny (CCC),
Japonia (VCCI),
Korea – klasa A (MIC),
Tajwan (BSMI)
Energy Star

panel sterowania 2 diody LED:
Zasilanie,
Uwaga
3 przyciski:
Zasilanie,
Anuluj,
OK
wyświetlacz z ikonami informacyjnymi

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie