



HP - Designjet 4020 42" (CM765A)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz C5058A (black) 90	tusze	1 146.11 zł
HP - tusz C5063A (magenta) 90	tusze	1 251.33 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	Technologia termiczna HP Inkjet
format	A0
ilość wkładów z atramentem	4
ilość głowic	8
wielkość kropli	5 pl cyan, magenta, yellow 15 pl black
minimalna grubość linii	0.02 mm
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	608 MB
maksymalna pamięć	1120 MB
pojemność dysku twardego	160 GB

Parametry Druku

typ atramentu	Barwnikowe (C, M, Y), pigmentowe (K)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania w kolorze	do 31.6 m²/h (nośnik powlekany)
szybkość drukowania w kolorze	do 1.6 stron/min A1 (nośnik zwykły, tryb roboczy)

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 350 g/m²
odbiornik papieru	tak
szerokość rolki	42 cali
długość rolki	do 91 m
obsługiwane rodzaje nośników	materiał do druku grafiki artystycznej (papier akwarelowy, płótno) nośnik samoprzylepny (papier do użytku w pomieszczeniach, polipropylenowy, winylowy), materiały do produkcji banerów i oznaczeń (papier do użytku na zewnątrz, niebieski papier do druku billboardów), folia (przezroczysta, matowa, poliestrowa), papier fotograficzny (satynowany, błyszczący, półbłyszczący, matowy, o wysokim połysku), papier do wydruków próbnych (półbłyszczący, półbłyszczący do odbitek kontrolnych do umów), papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, powlekany o wysokiej gramaturze, papier o bardzo wysokiej gramaturze oraz matowy), papier techniczny (kalka kreślarska, papier bond półprzezroczysty, welinowy),
obsługiwane formaty nośników	A3, A2, A1, A0
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	CALS G4 JPEG TIFF HP-RTL HP-GL/2
-----------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	EIO gniazdo akcesoriów Jetdirect FireWire (zgodny ze standardem IEEE-1394a) Ethernet Port Gigabit Ethernet (1000Base-T)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	USB Ethernet wewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 635n z obsługą protokołów IPv6/IPsec (EIO, 10/100/1000TX) (J7961G) Ethernet wewnętrzny serwer druku HP Jetdirect z serii 630 Wewnętrzny serwer druku HP Jetdirect z serii 630 (J7997G)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 115 kg
szerokość produktu	1930 mm
głębokość produktu	800 mm
wysokość produktu	1350 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC Automatyczne rozpoznawanie napięcia wejściowego w zakresie od 100 do 127 VAC (+/- 10%), 6 A; od 220 do 240 VAC (+/- 10%), 3 A; 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
zużycie energii	max 500 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Vista (32- i 64-bitowy), Windows Server 2008 (32- i 64-bitowy), Windows XP Home i Professional (32- i 64-bitowy), Windows Server 2003 (32- i 64-bitowy)
Mac OS	Mac OS X v10.4.x, v10.5
UNIX	Linux

Zawartość Opakowania

hardware	dokumentacja i sterowniki, kabel zasilający drukarka, podstawa pod drukarkę i odbiornik papieru, głowice drukujące (x8), moduły czyszczenia głowic (x8), próbne wkłady atramentowe, zestaw konserwacyjny dla użytkownika, skrótowa instrukcja obsługi, plakat z instrukcją instalacji
-----------------	--

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------