



## HP - DesignJet 4500 42" (Q1271A)

Plotery - plotery drukujące  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz C5058A (black) 90	tusze	1 146.11 zł
HP - tusz C5063A (magenta) 90	tusze	1 251.33 zł

### Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A0
ilość wkładów z atramentem	4
ilość dysz głowicy drukującej	4x 1024
wielkość kropli	5 pl w kolorze 15 pl w czerni
minimalna grubość linii	0.075 mm
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	40 GB

### Parametry Druku

typ atramentu	czarny: pigmentowy CMY: barwnikowe
rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 1.6 stron/min (A1)
marginiesy	lewy 5 mm prawy 5 mm dolny 5 mm górnny 5 mm

### Obsługa Nośników

odbiornik papieru	tak
szerokość rolki	42 cali
długość rolki	do 175 m
obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły inkjet coated heavyweight coated super heavyweight coated lekko błyszczący błyszczący natural tracing
obsługiwane formaty nośników	A3 A2 A1 A0 (role o szerokości do 1067 mm)
automatyczne odcinanie nośnika	tak

### Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP GL/2 HP-RTL
-----------------------------	-------------------

TIFF  
JPEG  
CALS-G4

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet 10/100 Base-TX FireWire EIO
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Jetdirect 40d do sieci Gigabit do drukarek HP Designjet seria 4000 HP High-Speed <b>USB</b> 2.0 do drukarek HP Designjet seria 4000 karta HP <b>Jetdirect</b> 620n do sieci lokalnej

## Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość <b>2130</b> mm głębokość <b>775</b> mm wysokość <b>1320</b> mm
waga produktu (netto)	ok. <b>185</b> kg
waga w opakowaniu	ok. <b>227.3</b> kg
szerokość produktu	<b>1930</b> mm
głębokość produktu	<b>800</b> mm
wysokość produktu	<b>1350</b> mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min <b>20</b> % max <b>80</b> %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min <b>5</b> °C max <b>40</b> °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe <b>AC</b> 100-127 V (+/- 10%), 6 A; 220-240 V (+/- 10%), 3 A; 50/60 Hz (+/- 3 Hz); automatyczny wybór zakresu
zużycie energii	max <b>500</b> W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 Windows XP Home, Windows XP Professional Windows Server 2003
Mac OS	Mac OS X wersje 10.2.8, 10.3 i 10.4

## Zawartość Opakowania

hardware	drukarka HP Designjet 4500, podstawa z półką odbiorczą, plakat instalacyjny, dokumentacja użytkownika na płycie CD, oprogramowanie instalacyjne dla systemów Windows i Macintosh na płycie CD, podręczny przewodnik i uchwyt, próbka nośnika, zestaw konserwacyjny, przewód zasilający, adapter osi na rolę papieru (3"), głowice drukujące (8), gniazda czyszczące (8), wkłady atramentowe (4), informacje dotyczące obsługi klienta
software	HP-GL/2, sterowniki HP-RTL i PS do systemu Windows, sterownik ADI do oprogramowania AutoCAD R14, obsługa oprogramowania AutoCAD 200x, obsługa środowisk Citrix MetaFrame, sterownik PS do systemów Mac OS X wersje 10.2.8, 10.3 i 10.4

## Inne

certyfikaty	bezpieczeństwo: zgodność z IEC 60950, w tym z EU LVD i EN60950, VNIIS i NEMKO (Rosja). Certyfikacje EMC: spełnia wymagania dla produktów komputerowych klasy A: dyrektywy EMC (UE)
-------------	--

