



HP - Designjet 4520 HD-MFP 42" (CM769A)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz C5058A (black) 90	tusze	1 146.11 zł
HP - tusz C5063A (magenta) 90	tusze	1 251.33 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	Technologia termiczna HP Inkjet
format	A0
ilość wkładów z atramentem	4
ilość głowic	8
ilość dysz głowicy drukującej	524
wielkość kropli	5 pl (cyan, magenta, yellow) 15 pl (black)
minimalna grubość linii	0.02 mm
precyzja linii	± 0.2 %
standardowa pamięć	608 MB
maksymalna pamięć	1120 MB
pojemność dysku twardego	drukarka 160 GB skaner 40 GB
poziom hałasu	max 70 dB

Parametry Druku

typ atramentu	pigmentowe (black) barwnikowe (cyan, magenta, yellow)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania w kolorze	do 31.6 m ² /h (w kolorze, Designjet, z jakością ekonomiczną)
marginesy	prawy 5 mm lewy 5 mm dolny 5 mm górny 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 328 g/m ²
odbiornik papieru	tak
szerokość rolki	42 cali
długość rolki	do 175 m
obsługiwane rodzaje nośników	skaner: laminaty plastikowe, płyty piankowe, kartony (nie mogą być wykorzystywane takie materiały, jak sklejka, płytki kamienne i metalowe lub materiały ścierne, materiały zabrudzone, szorstkie, z ostrymi krawędziami, spięte metalem, o wypalanej pow skaner: papier o gładkiej powierzchni, papier welinowy, mylar, sepia, światłokopie, materiały plastikowe, folia, drukarka: materiały do produkcji banerów i oznaczeń (papier do użytku na zewnątrz, niebieski papier do druku billboardów) drukarka: papier fotograficzny (satynowany, błyszczący, półbłyszczący, matowy, o wysokim połysku), papier do wydruków próbnych (półbłyszczący,

pódblyszczący do odbitek kontrolnych do umów),
nośnik samoprzylepny (papier do użytku w pomieszcze
drukarka: papier typu bond i powlekan (bond, powlekany,
powlekany o wysokiej gramaturze, papier o bardzo
wysokiej gramaturze oraz matowy),
papier techniczny (kalka kreślarska, papier bond
półprzezroczysty, welinowy),
folia (przezroczysta, matowa, poliestrowa

obsługiwane formaty nośników do A0
automatyczne odcinanie nośnika tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki HP-GL/2
JPEG
TIFF
Adobe PDF 1.5
PostScript 3
CALS G4
HP-RTL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne EIO
FireWire port FireWire (zgodny ze standardem IEEE-1394a)
Ethernet port Gigabit Ethernet (1000Base-T);

Wymiary i Waga

wymiary opakowania wysokość 1320 mm
głębokość 775 mm
szerokość 2130 mm
waga produktu (netto) ok. 373 kg
szerokość produktu 1930 mm
głębokość produktu 800 mm
wysokość produktu 1350 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 20 °C
max 55 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC od 100 do 127 VAC (+/- 10%), 6 A, od 220 do 240 VAC (+/- 10%), 3 A, 50/60 Hz (+/- 3 Hz);skaner: od 100 do 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz, maks. 5 A
typ zasilacza wewnętrzny
zużycie energii max 800 W
Energy Star nie

Wymagania Systemowe

Windows Windows Vista (32- i 64-bitowy),
Windows Server 2008 (32- i 64-bitowy),
Windows XP Home i Professional (32- i 64-bitowy),
Windows Server 2003 (32- i 64-bitowy)
Mac OS Mac OS X v10.4, v10.5

Zawartość Opakowania

hardware dokumentacja i sterowniki,
skaner,
ekran dotykowy,
klawiatura,
informacje dotyczące obsługi klienta,
kable FireWire (x2),
kabel Ethernet,
kable zasilania

drukarka,
podstawa drukarki i odbiornik,
głowice drukujące (x8),
wkłady czyszczące (x8),
próbne wkłady atramentowe,
moduł roli,
zestaw konserwacyjny użytkownika,
skrótowa instrukcja obsługi,
plakat z instrukcją instalacji,
software płyta CD z dokumentacją skanera,
płyta DVD do odtwarzania systemu

Inne

certyfikaty UE (zgodność z dyrektywami LVD i EN60950-1), Rosja (GOST). Certyfikacje EMC: Zgodność z produktami ITE klasy A: Dyrektywa EMC (UE)

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie