



HP - DesignJet 4520ps 42" (CM768A)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz C5058A (black) 90	tusze	1 146.11 zł
HP - tusz C5063A (magenta) 90	tusze	1 251.33 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	Technologia termiczna HP Inkjet
format	A0
ilość wkładów z atramentem	4
ilość dysz głowicy drukującej	524
wielkość kropli	15 pl black 5 pl cyan, magenta, yellow
minimalna grubość linii	0.02 mm
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	608 MB
maksymalna pamięć	1120 MB

Parametry Druku

typ atramentu	barwnikowe (C, M, Y), pigmentowe (K)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania w kolorze	do 31.6 m ² /h (tryb roboczy, nośnik powlekany, kolorowy obraz),
szybkość drukowania w kolorze	do 1.6 stron/min A1 (tryb roboczy, nośnik zwykły, kolorowa grafika)

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 328 g/m ²
odbiornik papieru	tak
szerokość rolki	42 cali
długość rolki	do 175 m
obsługiwane rodzaje nośników	papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, powlekany o wysokiej gramaturze, papier o bardzo wysokiej gramaturze oraz matowy), papier techniczny (kalka kreślarska, papier bond półprzezroczysty, welinowy), folia (przezroczysta, matowa, poliestrowa), papier fotograficzny (satynowany, błyszczący, półbłyszczący, matowy, o wysokim połysku), papier do wydruków próbnych (półbłyszczący, półbłyszczący do odbitek kontrolnych do umów), nośnik samoprzylepny (papier do użytku w pomieszczeniach, polipropylenowy, winylowy), materiały do produkcji banerów i oznaczeń (papier do użytku na zewnątrz, niebieski papier do druku billboardów)
obsługiwane formaty nośników	A3, A2, A1, A0

automatyczne odcinanie nośnika tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki **HP-GL/2**
JPEG
TIFF
Adobe **PDF 1.5**
Adobe **PostScript 3**
CALS G4
HP-RTL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak

standardowe rozwiązania komunikacyjne **Ethernet** Port Gigabit Ethernet (1000Base-T)
FireWire port FireWire (zgodny ze standardem IEEE-1394a)
EIO gniazdo akcesoriów EIO Jetdirect

opcjonalne rozwiązania komunikacyjne **EIO**
Ethernet wewnętrzny serwer druku HP Jetdirect z serii 630 (J7997G)
Ethernet wewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 635n z obsługą protokołów IPv6/IPsec (EIO, 10/100/1000TX) (J7961G)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 185 kg

szerokość produktu 1930 mm

głębokość produktu 800 mm

wysokość produktu 1350 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji max 80 %
min 20 %

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji max 40 °C
min 5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania **sieciowe AC** Automatyczne rozpoznawanie napięcia wejściowego w zakresie od 100 do 127 VAC (+/- 10%), 6 A; od 220 do 240 VAC (+/- 10%), 3 A; 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

zużycie energii max 500 W

Energy Star nie

Wymagania Systemowe

Windows Windows Vista (32- i 64-bitowy),
Windows Server 2008 (32- i 64-bitowy),
Windows XP Home i Professional (32- i 64-bitowy),
Windows Server 2003 (32- i 64-bitowy)

Mac OS Mac OS X v10.4, v10.5

Zawartość Opakowania

hardware drukarka,
podstawa pod drukarkę i odbiornik papieru,
głowice drukujące (x8),
moduły czyszczenia głowic (x8),
próbne wkłady atramentowe,
moduł rolki,
zestaw konserwacyjny dla użytkownika,

software skrócona instrukcja obsługi,
plakat z instrukcją instalacji,
dokumentacja i sterowniki,
przewód zasilający

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie