



HP - DesignJet 500 plus 42" (C7770F)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A0
ilość wkładów z atramentem	4
minimalna grubość linii	0.423 mm
precyzja linii	± 0.2 %
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	160 MB
poziom hałasu	max 65 dB

Parametry Druku

typ atramentu	czarny: atrament pigmentowy HP błękitny, purpurowy, żółty: atrament barwnikowy HP
rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi
szybkość drukowania w kolorze	do 7.9 m ² /h
marginasy	lewy 5 mm prawy 5 mm dolny 5 mm górny 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 496 g/m ²
odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 210 mm max 1067 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 210 mm max 15240 mm
szerokość rolki	42 cali
długość rolki	do 45.7 m
obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły inkjet coated heavyweight coated o wysokim połysku lekko błyszczący natural tracing fotograficzny folia Clear film folia Matte film
obsługiwane formaty nośników	A0 A1 A2 A3 A4
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP GL/2 PCL 3
-----------------------------	------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT Centronics IEEE-1284 USB 2.0 (Hi-Speed)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 620n (EIO)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 45 kg
waga w opakowaniu	ok. 50 kg
szerokość produktu	1690 mm
głębokość produktu	674 mm
wysokość produktu	1100 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100-240 V +/-10%, 50/60 Hz (autoadaptacja); maksymalny prąd 3 A
zużycie energii	max 150 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP
Mac OS	Mac OS X w wersji 10.2.3 lub nowszej
UNIX	ZehRaster dla systemu UNIX

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka HP Designjet 500 Plus (107 cm) oś na rolę papieru przewód zasilający wkłady atramentowe główce drukujące wbudowana karta HP-GL/2 dokumentacja użytkownika podstawa drukarki oraz odbiornik nośników
software	oprogramowanie HP Designjet dla Windows (łącznie z AutoCAD) i Macintosha programowy procesor obrazu (RIP) EFI Designer Edition XL do drukarki HP Designjet 500ps Plus (dostępny tylko z modelami 500ps Plus)

Inne

certyfikaty	bezpieczeństwo: spełnia wymagania dla produktów komputerowych: Low Voltage Directive (UE) certyfiakat CSA (USA i Kanada) NOM-1-NYCE (Meksyk) IRAM (Argentyna) CCIB i CCEE (Chiny) PSB (Singapur) GOST (Rosja) PCBC (Polska) certyfikaty EMC: zgodny z wymogami dotyczącymi produktów komputerowych klasy B (klasy A przy połączeniu za pośrednictwem kabli sieci lokalnej): dyrektywa EMC (UE) przepisy FCC (USA) DOC (Kanada)
-------------	--

ACA (Australia)
MoC (Nowa Zelandia)
CCIB (Chiny)
klasa A dla MIC (Korea)
BSMI (Tajwan)

panel sterowania frontowy wyświetlacz LCD,
5-przyciskowy panel sterowania

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie