



HP - DesignJet 5500 60" (Q1253A)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A0
ilość wkładów z atramentem	6
minimalna grubość linii	0.08 mm
precyzja linii	± 0.02 %
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	256 MB
pojemność dysku twardego	40 GB
poziom hałasu	max 55 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 52.8 m ² /h
marginesy	lewy 7 mm prawy 7 mm dolny 35 mm górnny 35 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 236 g/m ²
odbiornik papieru	tak szpula odbiorcza
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 210 mm max 1524 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 559 mm max 1600 mm
szerokość rolki	60 cali
długość rolki	do 91.4 m
obsługiwane rodzaje nośników	zgodne zarówno z systemami atramentów barwnikowych, jak i UV: folia HP Colorfast Adhesive Vinyl; papier HP Heavyweight Coated; nośnik HP Productivity Photo Gloss; nośnik HP Productivity Photo Semi-Gloss; płótno HP Studio Canvas zgodne z systemami atramentów barwnikowych: folia HP Backlit Film Reverse Print Matte; papier HP Bright White Inkjet; płótno HP Canvas Matte; folia HP Clear Film; papier HP Coated; papier HP Fine Paper Art Vanilla; papier HP Photo Imaging Gloss; papi zgodne z systemami atramentów UV: papiery HP Banners z pokryciem Tyvek; papier HP Basic Super Heavyweight; płótno HP Canvas Matte UV; HP Colorluculent Backlit UV; HP Durable Image Gloss UV; HP Polypropylene; HP Scrim Banner.
obsługiwane formaty nośników	wszystkie ISO, JIS, ARCH
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	TIFF JPEG CALS HP GL/2 HP-RTL
-----------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
-----------------------------	-----

standardowe rozwiązania komunikacyjne	HP Jetdirect serwer druku 620n 10/100Base-TX LPT Centronics IEEE-1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	serwer druku HP Jetdirect 610n serwer druku HP Jetdirect 615n serwer druku HP Jetdirect 620n zewnętrzne serwery druku HP Jetdirect 500X zewnętrzne serwery druku HP Jetdirect 300X zewnętrzne serwery druku HP Jetdirect 170X
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP AppleTalk DLC/LLC IPX/SPX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 120 kg
szerokość produktu	2430 mm
głębokość produktu	680 mm
wysokość produktu	1280 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100-240 V (+/-10%), 50-60 Hz, maks. 5 amperów.
zużycie energii	max 400 W

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 9x Windows NT Windows 2000 Windows ME Windows XP
----------------	---

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka HP Designjet 5500, kabel, podstawa drukarki, odbiornik nośników, 2 osie na rolki nośników, kabel zasilania, wkłady atramentowe, głowice drukujące, 2 rolki nośników, sterowniki AutoCAD i Microsoft Windows, dokumentacja użytkownika, zestaw konserwacyjny dla użytkownika (kable interfejsów należy zamawiać osobno)
software	sterownik Windows: MS Windows 2000, 2003 Server, 2003 x64 Server Edition, XP, XP x64. AutoCAD: 200x oraz wersje 13,14 do Windows

Inne

certyfikaty	LAN): dyrektywa EMC (UE), przepisy FCC (USA), DOC (Kanada), ACA, (Australia), MoC (Nowa Zelandia), CCC (Chiny), VCCI (Japonia). Klasa A dla MIC (Korea) i BSMI (Tajwan). Obowiązujące normy: Zgodne z wymogami dotyczącymi produktów komputerowych: UE: Low Voltage Directive; USA i Kanada: CSA Certified for US & Canada; Meksyk: NOM-1-NYCE; Argentyna: IRAM; Chiny: CCC; Singapur: PSB; Rosja: GOST; Polska: PCBC.
--------------------	---

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	--------------------------