



HP - DesignJet 5500ps 60" (Q1254A)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A0
ilość wkładów z atramentem	6
ilość głowic	6
minimalna grubość linii	0.08 mm
precyzja linii	± 0.2 %
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
pojemność dysku twardego	40 GB
poziom hałasu	max 70 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi
szybkość drukowania w kolorze	do 52.8 m ² /h (papier powlekany)
marginesy	lewy 7 mm prawy 7 mm dolny 35 mm górnny 35 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 236 g/m ²
odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 210 mm max 1524 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 559 mm max 1600 mm
szerokość rolki	60 cali
długość rolki	do 91.4 m
obsługiwane rodzaje nośników	zgodny zarówno z systemami atramentów barwnikowych, jak i UV: folia HP Colorfast Adhesive Vinyl papier HP Heavyweight Coated nośnik HP Productivity Photo Gloss, nośnik HP Productivity Photo Semi-Gloss plótno HP Studio Canvas Zgodny z systemami atramentów barwnikowych: folia HP Backlit Film Reverse Print Matte, papier HP Bright White Inkjet plótno HP Canvas Matte folia HP Clear Film papier HP Coated papier HP Fine Paper Art Vanilla papier HP Photo Imaging Gloss, papier HP Photo Imaging Satin nośnik welinowy HP Vellum Zgodny z systemami atramentów UV: papiery HP Banners z pokryciem Tyvek papier HP Basic Super Heavyweight plótno HP Canvas Matte UV HP Colorlucet Backlit UV HP Durable Image Gloss U
obsługiwane formaty nośników	wszystkie ISO, JIS, ARCH
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	TIFF JPEG CALS HP GL/2 HP-RTL
emulacja	Adobe PDF 1.3 PostScript 3
czcionki i znaki	wbudowanych 136 czcionek PostScript Roman, azjatyckie czcionki PostScript w zestawie, czcionki PostScript Morisawa dla Japonii, obsługa Yoon, Sandoll i Hancorn dla Korei, Arphic dla Tajwanu

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	HP Jetdirect serwer druku 620n 10/100Base-TX LPT Centronics IEEE-1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	serwer druku Jetdirect 610n/615n/620n karta HP Jetdirect z interfejsami oraz zewnętrzne serwery druku Jetdirect 500X, 300X, 170X
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP (w tym LPR i IPP) AppleTalk DLC/LLC IPX/SPX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 120 kg
waga w opakowaniu	ok. 130 kg
szerokość produktu	243 mm
głębokość produktu	68 mm
wysokość produktu	128 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100-240 V (+/-10%), 50-60 Hz, maks. 5 amperów.
zużycie energii	max 400 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows Me, Windows XP,
UNIX	UNIX i Linux z wbudowanym serwerem HP do obsługi plików internetowych

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka HP Designjet 5500, kabel, podstawa drukarki, odbiornik nośników, 2 osie na rolki nośników, kabel zasilania, wkłady atramentowe, głowice drukujące, 2 rolki nośników, dokumentacja użytkownika, zestaw konserwacyjny dla użytkownika (kable interfejsów)
----------	---

należy zamawiać osobno)
software sterowniki PostScript dla Macintosh OS (8.1, 8.5, 8.6, 9.x)
oraz dla Microsoft Windows (2000, XP),
sterownik Windows (Windows 2000, XP),
sterownik AutoCAD (2000, R 13, 14 for Windows),
sterowniki AutoCAD i Microsoft Windows

Inne

certyfikaty zgodne z wymogami dotyczącymi produktów komputerowych klasy B (klasy A przy połączeniu za pośrednictwem kabli sieci LAN):
dyrektywa EMC (UE),
przepisy FCC (USA),
DOC (Kanada),
ACA (Australia),
MoC (Nowa Zelandia),
CCC (Chiny),
VCCI (Japonia)
Klasa A dla MIC (Korea) i BSMI (Tajwan)
Obowiązujące normy:
Zgodne z wymogami dotyczącymi produktów komputerowych:
UE: Low Voltage
Directive; USA i Kanada:
CSA Certified for US & Canada
Meksyk: NOM-1-NYCE
Argentyna: IRAM
Chiny: CCC
Singapur: PSB
Rosja: GOST
Polska: PCBC

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie