



## HP - DesignJet 5500ps UV 42" (Q1252V)

Plotery - plotery drukujące  
wycofany

### Parametry podstawowe

<b>technologia druku</b>	<b>termiczna HP Inkjet</b>
<b>format</b>	<b>A0</b>
<b>ilość głowic</b>	<b>6 (kolory: czarny, błękitny, purpurowy, żółty, jasnobłękitny, jasnopurpurowy)</b>
<b>minimalna grubość linii</b>	<b>0.08 mm</b>
<b>precyzja linii</b>	<b>± 0.02 %</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>128 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>256 MB</b>
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>40 GB</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 70 dB</b>

### Parametry Druku

<b>typ atramentu</b>	<b>atrament pigmentowy UV (dostępny zestaw Upgrade Kit z atramentem barwnikowym)</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>1200x600 dpi</b>
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	<b>do 52.8 m<sup>2</sup>/h (papier powlekany)</b>
<b>marginesy</b>	<b>lewy 7 mm prawy 7 mm dolny 35 mm górny 35 mm</b>

### Obsługa Nośników

<b>gramatura papieru</b>	<b>do 236 g/m<sup>2</sup></b>
<b>odbiornik papieru</b>	<b>opcja</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	<b>min 210 mm max 914 mm</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	<b>min 559 mm max 1600 mm</b>
<b>szerokość rolki</b>	<b>42 cali</b>
<b>długość rolki</b>	<b>do 91.4 m</b>
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>zgodny zarówno z systemami atramentów barwnikowych, jak i UV: folia HP Colorfast Adhesive Vinyl papier HP Heavyweight Coated nośnik HP Productivity Photo Gloss, nośnik HP Productivity Photo Semi-Gloss, płótno HP Studio Canvas Zgodny z systemami atramentów barwnikowych: folia HP Backlit Film Reverse Print Matte papier HP Bright White Inkjet, płótno HP Canvas Matte, folia HP Clear Film, papier HP Coated, papier HP Fine Paper Art Vanilla, papier HP Photo Imaging Gloss, papier HP Photo Imaging Satin, nośnik welinowy HP Vellum Zgodny z systemami atramentów UV: papiery HP Banners z pokryciem Tyvek papier HP Basic Super Heavyweight, płótno HP Canvas Matte UV, HP Colorlucet Backlit UV, HP Durable Image Gloss UV, HP Polypropylene, HP Scrim Banner</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>wszystkie możliwe ISO, JIS, ARCH</b>

automatyczne odcinanie nośnika tak

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	<b>3TM</b> <b>TIFF</b> <b>JPEG</b> <b>CALS</b> <b>HP-RTL</b> <b>HP GL/2</b>
emulacja	Adobe <b>PDF 1.3</b> <b>PostScript 3</b>
czcionki i znaki	<b>wbudowanych 136 czcionek PostScript Roman, azjatyckie czcionki PostScript w zestawie, czcionki PostScript Morisawa dla Japonii, obsługa Yoon, Sandoll i Hancorn dla Korei, Arphic dla Tajwanu</b>

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	<b>tak</b>
standardowe rozwiązania komunikacyjne	HP <b>Jetdirect</b> serwer druku 620n 10/100Base-TX <b>LPT</b> Centronics IEEE-1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	serwer druku HP <b>Jetdirect</b> 610n serwer druku HP <b>Jetdirect</b> 615n serwer druku HP <b>Jetdirect</b> 620n karta HP <b>Jetdirect</b> z interfejsami zewnętrzne serwery druku HP <b>Jetdirect</b> 500X zewnętrzne serwery druku HP <b>Jetdirect</b> 300X zewnętrzne serwery druku HP <b>Jetdirect</b> 170X
wspierane protokoły sieciowe	przez serwer druku HP Jetdirect 620n 10/100Base-TX <b>TCP/IP</b> (w tym LPR i IPP) przez serwer druku HP Jetdirect 620n 10/100Base-TX <b>AppleTalk</b> przez serwer druku HP Jetdirect 620n 10/100Base-TX <b>DLC/LLC</b> przez serwer druku HP Jetdirect 620n 10/100Base-TX <b>IPX/SPX</b>

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. <b>100</b> kg
waga w opakowaniu	ok. <b>110</b> kg
szerokość produktu	<b>1980</b> mm
głębokość produktu	<b>680</b> mm
wysokość produktu	<b>1280</b> mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min <b>20</b> % max <b>80</b> %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min <b>15</b> °C max <b>35</b> °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	<b>sieciowe AC</b> 100-240 V (+/-10%), 50-60 Hz, maks. 5 amperów
zużycie energii	max <b>400</b> W
Energy Star	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

Windows	<b>Windows 2000, Windows Me, Windows XP</b>
UNIX	<b>UNIX i Linux z wbudowanym serwerem HP do obsługi plików internetowych</b>

## Zawartość Opakowania

<b>hardware</b>	drukarka HP Designjet 5500, kabel, podstawa drukarki, odbiornik nośników, 2 osie na rolki nośników, kabel zasilania, wkłady atramentowe, głowice drukujące, 2 rolki nośników, dokumentacja użytkownika, zestaw konserwacyjny dla użytkownika (kable interfejsów należy zamawiać osobno)
<b>software</b>	HP Designjet seria 5500: Sterownik Windows: MS Windows 2000, 2003 Server, 2003 x64 Server Edition, XP, XP x64 AutoCAD: 200x oraz wersje 13,14 do Windows HP Designjet seria 5500ps: Sterowniki PostScript do systemów operacyjnych Macintosh X.2,X.3,X.4 Microsoft Windows (2000, 2003 Server, 2003 x64 Server Edition, XP, XP x64), sterownik Windows (2000, 2003 Server, 2003 x64 Server Edition, XP, XP x64), sterownik AutoCAD (200x, R 13, 14 do Windows)

## Inne

---

<b>certyfikaty</b>	zgodne z wymogami dotyczącymi produktów komputerowych klasy B (klasy A przy połączeniu za pośrednictwem kabli sieci LAN): Dyrektywa EMC (UE), przepisy FCC (USA), DOC (Kanada), ACA (Australia), MoC (Nowa Zelandia), CCC (Chiny), VCCI (Japonia) klasa A dla MIC (Korea) i BSMI (Tajwan) Obowiązujące normy: Zgodne z wymogami dotyczącymi produktów komputerowych: UE: Low Voltage directive; USA i Kanada: CSA Certified for US & Canada Meksyk: NOM-1-NYCE Argentyna: IRAM Chiny: CCC Singapur: PSB Rosja: GOST Polska: PCBC
--------------------	--

## Gwarancja

---

**service** 24 miesiące - w serwisie