



## HP - DesignJet 5500uv 60" (Q1253V)

Plotery - plotery drukujące  
wycofany

### Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A0
ilość wkładów z atramentem	6
minimalna grubość linii	0.08 mm
precyzja linii	± 0.02 %
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
pojemność dysku twardego	40 GB
poziom hałasu	max 55 dB (A)

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 52.8 m <sup>2</sup> /h
marginesy	lewy 7 mm prawy 7 mm dolny 35 mm górnny 35 mm

### Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 236 g/m <sup>2</sup>
odbiornik papieru	tak szpula odbiorcza
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 210 mm max 1524 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 559 mm max 1600 mm
długość rolki	do 91.4 m
obsługiwane rodzaje nośników	zgodne zarówno z systemami atramentów barwnikowych, jak i UV: folia HP Colorfast Adhesive Vinyl; papier HP Heavyweight Coated; nośnik HP Productivity Photo Gloss; nośnik HP Productivity Photo Semi-Gloss; płótno HP Studio Canvas zgodne z systemami atramentów barwnikowych: folia HP Backlit Film Reverse Print Matte; papier HP Bright White Inkjet; płótno HP Canvas Matte; folia HP Clear Film; papier HP Coated; papier HP Fine Paper Art Vanilla; papier HP Photo Imaging Gloss; papi zgodne z systemami atramentów UV: papiery HP Banners z pokryciem Tyvek; papier HP Basic Super Heavyweight; płótno HP Canvas Matte UV; HP Colorlucent Backlit UV; HP Durable Image Gloss UV; HP Polypropylene; HP Scrim Banner.
obsługiwane formaty nośników	wszystkie ISO, JIS, ARCH
automatyczne odcinanie nośnika	tak

### Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	TIFF JPEG CALS HP GL/2 HP-RTL
czcionki i znaki	wbudowanych 136 czcionek PostScript Roman, azjatyckie czcionki PostScript w zestawie, czcionki PostScript Morisawa dla Japonii, obsługa Yoon, Sandoll i Hancom

**Komunikacja**

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	HP <b>Jetdirect</b> serwer druku 620n 10/100Base-TX LPT Centronics IEEE-1284
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	serwer druku HP <b>Jetdirect</b> 610n serwer druku HP <b>Jetdirect</b> 615n serwer druku HP <b>Jetdirect</b> 620n zewnętrzne serwery druku HP <b>Jetdirect</b> 500X zewnętrzne serwery druku HP <b>Jetdirect</b> 300X zewnętrzne serwery druku HP <b>Jetdirect</b> 170X
<b>wspierane protokoły sieciowe</b>	<b>TCP/IP</b> <b>AppleTalk</b> <b>DLC/LLC</b> <b>IPX/SPX</b>

**Wymiary i Waga**

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. 120 kg
<b>szerokość produktu</b>	2430 mm
<b>głębokość produktu</b>	680 mm
<b>wysokość produktu</b>	1280 mm

**Warunki Środowiskowe**

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min 20 % max 80 %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min 15 °C max 35 °C

**Zasilanie**

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC</b> 100-240 V (+/-10%), 50-60 Hz, maks. 5 amperów.
<b>zużycie energii</b>	max 400 W

**Wymagania Systemowe**

<b>Windows</b>	<b>Windows 9x</b> <b>Windows NT</b> <b>Windows 2000</b> <b>Windows ME</b> <b>Windows XP</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Macintosh OS 8.5, 8.6, 9.x, OS X</b>

**Zawartość Opakowania**

<b>hardware</b>	drukarka HP Designjet 5500 UV, kabel, podstawa drukarki, odbiornik nośników, 2 osie na rolki nośników, kabel zasilania, wkłady atramentowe, głowice drukujące, 2 rolki nośników, sterowniki AutoCAD i Microsoft Windows, dokumentacja użytkownika, zestaw konserwacyjny dla użytkownika (kable interfejsów należy zamawiać osobno)
<b>software</b>	sterownik Windows, AutoCAD: 200x oraz wersje 13,14 do Windows

**Inne**

<b>certyfikaty</b>	<b>LAN):</b> dyrektywa EMC (UE), przepisy FCC (USA), DOC (Kanada), ACA, (Australia), MoC (Nowa Zelandia), CCC (Chiny), VCCI (Japonia). Klasa A dla MIC (Korea) i BSMI (Tajwan). Obowiązujące normy: Zgodne z wymogami dotyczącymi produktów komputerowych: UE: Low Voltage Directive; USA i Kanada: CSA Certified for US & Canada; Meksyk: NOM-1-NYCE; Argentyna: IRAM; Chiny: CCC; Singapur: PSB; Rosja: GOST; Polska: PCBC.
--------------------	---

**Gwarancja**

<b>service</b>	<b>24 miesiące</b> - w serwisie
----------------	---------------------------------