



HP - DesignJet 800 42

Plotery - plotery drukujące
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A0
ilość wkładów z atramentem	4
ilość głowic	4
minimalna grubość linii	0.0423 mm
precyzja linii	± 0.2 %
standardowa pamięć	96 MB
maksymalna pamięć	160 MB
pojemność dysku twardego	6 GB
poziom hałasu	max 65 dB (ISO DP 7779)

Parametry Druku

typ atramentu	pigmentowy atrament czarny, barwnikowe atramenty kolorowe
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi (na nośnikach błyszczących)
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi (na nośnikach błyszczących)
szybkość drukowania w kolorze	do 7.9 m ² /h
marginesy	lewy 5 mm prawy 5 mm dolny 17 mm górny 17 mm

Obsługa Nośników

odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 210 mm max 1067 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 210 mm max 15240 mm
szerokość rolki	42 cali
długość rolki	do 45 m
obsługiwane rodzaje nośników	papiery powlekane i błyszczące, nośniki techniczne i inne
obsługiwane formaty nośników	A0 A1 A2;A3 A4 B1 B2 B3 B4 C0 C1 C2 C3 C4 B4 B3 B2 B1 B0
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP GL/2 HP-RTL JPEG TIFF CALS-G4
czcionki i znaki	136 wbudowanych romańskich czcionek Postscript, wbudowane azjatyckie czcionki PostScript, japońskie czcionki Morisawa, obsługa czcionek Sandoll, Hancom i Yoon PS oraz tajwańskich Arphic

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet serwer druku 10/100 Base-TX USB 2.0 (Hi-Speed)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 600n (EIO)
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPX/SPX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 45 kg
waga w opakowaniu	ok. 50 kg
szerokość produktu	1690 mm
głębokość produktu	674 mm
wysokość produktu	1100 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100-240 V +/-10%, 50/60 Hz (autoadaptacja); maksymalny prąd 3 A
zużycie energii	max 150 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 95 Windows NT 4.0 Windows 98 Windows 2000,
Mac OS	Apple System od wersji 7.0
UNIX	Sun Solaris 2.5x, 2.6;
inne	Novell NetWare 3.11, 3.12, 4.x, 5.0, NDS, NDPS, IBM OS/2 Warp 3.0, 4.0, HP-UX 10.x, 11.x, IBM AIX od wersji 3.2.5, MPE-iX 5.5, Line Printer Daemon, Artisoft LANtastic 7.0, IPP

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka HP Designjet 800 z wbudowanym wewnętrznym serwerem druku HP Jetdirect WIO 10/100, oś do rolki z nośnikiem, kabel zasilania, wkłady atramentowe, głowice drukujące, rolka z nośnikiem,
----------	---

	dokumentacja użytkownika
software	sterowniki Postscript dla Microsoft Windows (95, NT 4.0) bez USB, Microsoft Windows (98, 2000) z USB (zgodnym ze specyfikacją USB 2.0), Macintosh (od wersji OS 8.1), sterowniki dla Microsoft Windows (95, 98, NT 4.0 i 2000), sterowniki do AutoCAD 2000 i R 13, 14 dla Microsoft Windows – w systemie UNIX, pliki TIFF i JPEG są odbierane przez oprogramowanie ZEHRaster Plus, dostarczane z drukarką, sterowniki HP-GL/2, program do instalacji sieciowej HP Install Networ

Inne

certyfikaty	bezpieczeństwo: spełnia wymagania dla produktów komputerowych: Low Voltage Directive (UE), certyfiat CSA (USA i Kanada), NOM-1-NYCE (Meksyk), IRAM (Argentyna), CCIB i CCEE (Chiny), PSB (Singapur), GOST (Rosja), PCBC (Polska) Certyfikacje EMC: spełnia wymagania dla produktów komputerowych klasy B (klasa A przy podłączeniu do kabli LAN: EMC Directive (UE), FCC (USA), DOC (Kanada), ACA (Australia), MoC (Nowa Zelandia), CCIB (Chiny), MIC klasa A (Korea), BSMI (Tajwan)
-------------	--

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------