



HP - DesignJet 800ps 24

Plotery - plotery drukujące
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A0
ilość wkładów z atramentem	4
ilość głowic	4
minimalna grubość linii	0.0423 mm
precyzja linii	± 0.2 %
standardowa pamięć	160 MB
maksymalna pamięć	160 MB
pojemność dysku twardego	6 GB
poziom hałasu	max 65 dB (ISO DP 7779)

Parametry Druku

typ atramentu	pigmentowy atrament czarny, barwnikowe atramenty kolorowe
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi (na nośnikach błyszczących)
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi (na nośnikach błyszczących)
szybkość drukowania w kolorze	do 7.9 m ² /h
marginasy	lewy 5 mm prawy 5 mm dolny 17 mm górnny 17 mm

Obsługa Nośników

odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 210 mm max 610 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 210 mm max 15240 mm
szerokość rolki	24 cali
długość rolki	do 15.2 m
obsługiwane rodzaje nośników	papiery powlekane i błyszczące, nośniki techniczne i inne
obsługiwane formaty nośników	A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C0 C1 C2 C3 C4 B4 B3 B2 B1
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP GL/2 (z systemów UNIX, Linux i Microsoft® Windows® NT przez ZEHRaster Plus) HP-RTL CALS-G4 TIFF JPEG PostScript 3
-----------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet serwer druku 10/100 Base-TX USB 2.0 (Hi-Speed)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 600n(EIO)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 38.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 43 kg
szerokość produktu	1253 mm
głębokość produktu	470 mm
wysokość produktu	349 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100-240 V +/-10%, 50/60 Hz (autoadaptacja); maksymalny prąd 3 A
zużycie energii	max 150 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 95, Windows NT 4.0, Windows 98, Windows 2000,
Mac OS	Macintosh (od wersji OS 8.1)

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka HP Designjet 800 z wbudowanym wewnętrznym serwerem druku HP Jetdirect WIO 10/100, oś do rolki z nośnikiem, kabel zasilania, wkłady atramentowe, główki drukujące, rolka z nośnikiem, dokumentacja użytkownika
software	sterowniki Postscript dla Microsoft Windows (95, NT 4.0) bez USB, Microsoft Windows (98, 2000) z USB (zgodnym ze specyfikacją USB 2.0), Macintosh (od wersji OS 8.1), sterowniki dla Microsoft Windows (95, 98, NT 4.0 i 2000), sterowniki do AutoCAD 2000 i R 13, 14 dla Microsoft Windows – w systemie UNIX, pliki TIFF i JPEG są odbierane przez oprogramowanie ZEHRaster Plus, dostarczane z drukarką sterowniki HP-GL/2, AutoCAD, ZEHRaster Plus do systemów UNIX, program do instalacji sieciowej HP Install Network Wizard

Inne

certyfikaty **bezpieczeństwo: spełnia wymagania dla produktów komputerowych:**
Low Voltage Directive (UE),
certyfikat CSA (USA i Kanada),
NOM-1-NYCE (Meksyk),
IRAM (Argentyna),
CCIB i CCEE (Chiny),
PSB (Singapur),
GOST (Rosja),
PCBC (Polska)
Certyfikacje EMC:
spełnia wymagania dla produktów komputerowych klasy B (klasa A przy podłączeniu do kabli LAN:
EMC Directive (UE),
FCC (USA),
DOC (Kanada),
ACA (Australia),
MoC (Nowa Zelandia),
CCIB (Chiny),
MIC klasa A (Korea),
BSMI (Tajwan)

Gwarancja

service **24 miesiące** - w serwisie