



HP - DesignJet 9000s 64" (Q6665A)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa kolor
format	4A0
ilość wkładów z atramentem	6
ilość głowic	6
ilość dysz głowicy drukującej	512 na każdą głowicę
wielkość kropli	12 pl
minimalna grubość linii	5 mm
precyzja linii	± 0.3 %
standardowa pamięć	192 MB
maksymalna pamięć	192 MB
poziom hałasu	max 60 dB

Parametry Druku

typ atramentu	atrament pigmentowy HP o niskiej zawartości rozpuszczalnika
rozdzielczość druku w kolorze	720x720 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 29.9 m ² /h z jakością ekonomiczną
szybkość drukowania w kolorze	do 20.4 m ² /h jakość produktywna
marginesy	lewy 5 mm prawy 5 mm dolny 5 mm górny 5 mm

Obsługa Nośników

odbiornik papieru	tak
szerokość rolki	64 cali
długość rolki	do 45.7 m
obsługiwane rodzaje nośników	papier, winyłowy materiał samoprzylepny, nośniki scrim i fabric, folie
obsługiwane formaty nośników	A2, A1, 4A0
automatyczne odcinanie nośnika	nie

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 (Hi-Speed)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 269 kg
waga w opakowaniu	ok. 351 kg

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 30 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100-127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 1 Hz), 2 A; 220-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 1 Hz), 1 A; grzałka: 100-127 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 1 Hz), 12 A; 220-240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 1 Hz), 6 A
zużycie energii	max 1440 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 Server z najnowszym pakietem SP, Windows 2000 Professional z najnowszym pakietem SP, Windows XP Professional SP2 Windows 2000 Server z najnowszym pakietem SP, Windows 2000 Professional z najnowszym pakietem SP, Windows XP Professional SP2
----------------	--

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka HP Designjet 9000s (z zamocowaną podstawą), zasobnik na zużyty atrament (2), pręt naprężający do szpuli odbiorczej, papier powlekany, cylinder na papier, śrubokręt do montażu, zestaw konserwacyjny, wkłady atramentowe (6), zestaw do podłączenia zespołu odprowadzającego, przewód zasilający do drukarki, przewód zasilający do nagrzewnicy, podręczny przewodnik, kabel USB, gumowe rękawice,
software	instrukcja użytkownika na płycie CD

Inne

certyfikaty	spełnia wymagania dla produktów komputerowych klasy A: dyrektywy EMC (UE), przepisy FCC (USA), DoC (Kanada), ACA (Australia), MoC (Nowa Zelandia), VCCI (Japonia), MIC (Korea), BSMI (Tajwan)
--------------------	--

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------