



HP - DesignJet T1120 SD 44" (CM719A)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz C9370A (photo black) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9371A (cyan) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9372A (magenta) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9373A (yellow) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9374A (grey) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9403A (matte black) 72	tusze	386.28 zł
HP - głowica C9383A (cyan, magenta) 72	głowice	448.80 zł
HP - głowica C9384A (matte black, yellow) 72	głowice	448.80 zł
HP - głowica C9380A (grey, photo black) 72	głowice	449.77 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	Technologia termiczna HP Inkjet
format	A0
ilość wkładów z atramentem	6
ilość głowic	6
ilość dysz głowicy drukującej	2112
wielkość kropli	9 pl (yellow, matte black) 6 pl (cyan, magenta, photo black, grey)
minimalna grubość linii	0.02 mm
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	384 MB
maksymalna pamięć	384 MB
pojemność dysku twardego	80 GB drukarka
poziom hałasu	max 69 dB

Parametry Druku

typ atramentu	barwnikowe (cyan, magenta, yellow, grey, photo black) pigmentowe (matte black)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania w kolorze	do 41 m ² /h (nośnik powlekany)
marginasy	prawy 5 mm lewy 5 mm dolny 5 mm górnny 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 328 g/m ²
odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 216 mm max 1118 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 279 mm max 1676 mm
szerokość rolki	44 cali
długość rolki	do 91.4 m
średnica rolki	do 135 mm
obsługiwane rodzaje nośników	skaner: papier gładki, papier welinowy, papier ze

wzmocnieniami Mylar, papier sepia, światłokopie, laminat, pianka, tektura (Nie wolno stosować przezroczystych folii i arkuszy ze sklejki, kamienia, metalu lub arkuszy o powierzchni chropowatej, zabrudzonej, nierównej, z ostrymi krawędziami, spalonych, złączonych metal
drukarka: papier fotograficzny (satynowany, błyszczący, lekko błyszczący, matowy, o wysokim połysku), nośnik podświetlany, nośnik samoprzylepny (two-view cling, papier do użytku w pomieszczeniach, polipropylenowy, winylowy),
drukarka: papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, powlekany o wysokiej gramaturze, papier o bardzo wysokiej gramaturze oraz matowy, kolorowy), papier techniczny (kalka kreślarska, papier bond półprzezroczysty, welinowy), folia (przezroczysta, matowa,

obsługiwane formaty nośników A4,
A3,
A2,
A1,
A0
automatyczne odcinanie nośnika tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki HP PCL 3 GUI
CAL S G4
HP-RTL
HP-GL/2

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne EIO 1 gniazdo akcesoriów EIO Jetdirect
USB 1 port Hi-Speed USB 2.0
Ethernet 1 port Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 206 kg
szerokość produktu 1770 mm
głębokość produktu 1000 mm
wysokość produktu 1450 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 5 °C
max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC
typ zasilacza wewnętrzny
zużycie energii max 330 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows Vista (32- i 64-bitowy),
Windows Server 2008 (32- i 64-bitowy),
Windows XP Home i Professional (32- i 64-bitowy),
Windows Server 2003 (32- i 64-bitowy)
Mac OS Mac OS X v10.4,
Mac v10.5
inne Novell NetWare 5.x, 6.x,
Citrix XenApp,
Citrix XenServer

Zawartość Opakowania

hardware skaner,
ekran dotykowy,
informacje dotyczące obsługi klienta,
kabel USB,
kabel Ethernet,
kable zasilania,
oprogramowanie do konfiguracji
drukarka,
głowice drukujące (każda 3 x 2 kolory),
próbne wkłady atramentowe,
podstawa 1118 mm,
skrótowa instrukcja obsługi,
plakat z instrukcją instalacji,

Inne

certyfikaty Dyrektywa niskonapięciowa i EN60950-1 (UE).
Certyfikacje EMC: Zgodność z produktami ITE klasy A:
Dyrektywa EMC (UE)

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie