



HP - DesignJet T1120ps 24" (CK838A)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz C9370A (photo black) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9371A (cyan) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9372A (magenta) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9373A (yellow) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9374A (grey) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9403A (matte black) 72	tusze	386.28 zł
HP - głowica C9383A (cyan, magenta) 72	głowice	408.02 zł
HP - głowica C9384A (matte black, yellow) 72	głowice	448.80 zł
HP - głowica C9380A (grey, photo black) 72	głowice	449.77 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A1
ilość wkładów z atramentem	6
ilość głowic	3 po 2 kolory każda
ilość dysz głowicy drukującej	2112
wielkość kropli	6 pl (C, M, PK, G) 9 pl (Y, MK)
minimalna grubość linii	0.02 mm
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	320 MB
maksymalna pamięć	320 MB
pojemność dysku twardego	80 GB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 34 m ² /h (nośnik powlekany z jakością ekonomiczną)
szybkość drukowania monochromatycznego	do 0.8 stron/min
szybkość drukowania w kolorze	do 34 m ² /h (nośnik powlekany z jakością ekonomiczną)
szybkość drukowania w kolorze	do 0.8 stron/min
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 328 g/m ²
odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	max 610 mm min 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	max 1676 mm min 279 mm
szerokość rolki	24 cali
długość rolki	do 91.4 m
obsługiwane rodzaje nośników	papier: bond,

	powlekany, powlekany o wysokiej gramaturze, papier o bardzo wysokiej gramaturze oraz matowy, kolorowy papier techniczny (kalka kreślarska, papier bond półprzezroczysty, welinowy) folia (przezroczysta, matowa, poliestrowa), papier fotograficzny (satynowany, błyszczący, półbłyszczący, matowy, o wysokim połysku), nośnik podświetlany, nośnik samoprzylepny (two-view cling, papier do użytku w pomieszczeniach, polipropylenowy, winylowy)
obsługiwane formaty nośników	A4, A3, A2, A1
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP-GL/2 HP-RTL CALS G4 HP PCL 3 GUI PDF 1.6 PostScript 3
-----------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet Gigabit Ethernet (1000Base-T), EIO

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 47 kg
szerokość produktu	1262 mm
głębokość produktu	661 mm
wysokość produktu	391 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	max 80 % min 20 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	max 40 °C min 5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100–240 V (+/- 10%), autoadaptacja, 50/60 Hz (+/- 3 Hz), maksymalnie 2 A
zużycie energii	max 200 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Vista (32- i 64-bitowy), Windows Server 2008 (32- i 64-bitowy), Windows XP Home i Professional (32- i 64-bitowy), Windows Server 2003 (32- i 64-bitowy)
Mac OS	Mac OS X v10.4, Mac v10.5
inne	Novell NetWare 5.x, 6.x, Citrix XenApp, Citrix XenServer

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka, główki drukujące (3 x 2 kolory każda), próbne wkłady atramentowe,
----------	---

skrónona instrukcja obsługi,
plakat z instrukcją instalacji,
kabel zasilania,
podstawa sprzedawana osobno
software startowa płyta DVD,
HP Instant Printing Utility

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie