



HP - DesignJet T1200 (CH538A) 44"

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz C9370A (photo black) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9371A (cyan) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9372A (magenta) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9373A (yellow) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9374A (grey) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9403A (matte black) 72	tusze	386.28 zł
HP - głowica C9383A (cyan, magenta) 72	głowice	408.02 zł
HP - głowica C9384A (matte black, yellow) 72	głowice	448.80 zł
HP - głowica C9380A (grey, photo black) 72	głowice	449.77 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A0
ilość głowic	6
wielkość kropli	6 pl (C, M, PK, G) 9 pl (Y, MK)
minimalna grubość linii	0.02 mm
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	384 MB
pojemność dysku twardego	160 GB
poziom hałasu	max 62 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 2 stron/min
szybkość drukowania w kolorze	do 2 stron/min

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 328 g/m ²
odbiornik papieru	nie
szerokość rolki	44 cali
długość rolki	do 91 m
średnica rolki	do 135 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier typu bond i powlekany, papier techniczny, folia, papier fotograficzny, podświetlany, samoprzylepny
obsługiwane formaty nośników	A4, A3, A2, A1, A0
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP PCL 3 GUI
-----------------------------	--------------

HP-GL/2
HP-RTL
CAL S G4

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 EIO Ethernet 1 port Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 86 kg
waga w opakowaniu	ok. 115 kg
szerokość produktu	1770 mm
głębokość produktu	722 mm
wysokość produktu	1050 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A max
zużycie energii	max 120 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Vista (32-/64-bitowy), Windows Server 2008 (32- i 64-bitowy), Windows XP Home i Professional (32- i 64-bitowy), Windows Server 2003 (32- i 64-bitowy)
Mac OS	Mac OS X v10.4, v10.5
inne	Novell NetWare 5.x, 6.x, Citrix XenApp, Citrix XenServer

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka, główki drukujące (3 x 2 kolory każda), próbne wkłady atramentowe, podstawa 1118 mm, oś 1118 mm, skrócona instrukcja obsługi plakat z instrukcją instalacji, plakat oprogramowania SERIF Poster Designer Pro for HP, kabel zasilania
software	oprogramowanie startowe HP Instant Printing Utility, Serif PosterDesigner Pro for HP (wersja próbna)

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------