



HP - DesignJet T1300 44" (CR651A)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz C9370A (photo black) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9371A (cyan) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9372A (magenta) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9373A (yellow) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9374A (grey) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9403A (matte black) 72	tusze	386.28 zł
HP - głowica C9383A (cyan, magenta) 72	głowice	448.80 zł
HP - głowica C9384A (matte black, yellow) 72	głowice	448.80 zł
HP - głowica C9380A (grey, photo black) 72	głowice	449.77 zł
HP - tusz CH575A (matte black) 726	tusze	883.00 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A0
ilość głowic	3
wielkość kropli	6 pl (C, G, M, pK); 9 pl (mK, Y)
minimalna grubość linii	0.02 mm (adresowalne przez HP-GL/2)
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	32000 MB (wirtualna)
maksymalna pamięć	32000 MB (wirtualna)
pojemność dysku twardego	160 GB
poziom hałasu	max 63 dB

Parametry Druku

typ atramentu	Barwnikowe (C, G, M, pK, Y), pigmentowe (mK)
rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 41 m ² /h (na nośnikach powlekanych)
szybkość drukowania monochromatycznego	do 2 stron/min (rysunki liniowe)
szybkość drukowania w kolorze	do 41 m ² /h (na nośnikach powlekanych)
szybkość drukowania w kolorze	do 2 stron/min (rysunki liniowe)
marginasy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 328 g/m ²
grubość nośnika	max 0.8 mm
szerokość rolki	44 cali
długość rolki	do 91 m
obsługiwane rodzaje nośników	Papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, powlekany o wysokiej gramaturze, papier o bardzo wysokiej gramaturze oraz matowy, kolorowy), papier techniczny (kalka kreślarska, papier bond półprzezroczysty, welinowy) folia (przezroczysta, matowa, poliestrowa), papier

	fotograficzny (satynowany, błyszczący, półbłyszczący, matowy, o wysokim połysku), nośnik podświetlany, nośnik samoprzylepny (two-view cling, papier do użytku w pomieszczeniach, polipropylenowy, winylowy)
obsługiwane formaty nośników	A4 A3 A2 A1 A0
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP-GL/2 TIFF JPEG CALS G4 PCL 3
-----------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet EIO

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 1930 mm głębokość 766 mm wysokość 770 mm
waga produktu (netto)	ok. 86 kg
waga w opakowaniu	ok. 109 kg
szerokość produktu	1770 mm
głębokość produktu	721 mm
wysokość produktu	1050 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC Napięcie wejściowe 100–240 V (+/- 10%), autoadaptacja, 50/60 Hz (+/- 3 Hz), maksymalnie 2 A
zużycie energii	max 120 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 Ultimate/Professional/Home Premium, Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium, Windows XP (32- i 64-bitowy) Professional/Home, Windows Server 2008 (32- i 64-bitowy), Windows Server 2003 (32- i 64-bitowy)
Mac OS	Mac OS X v10.5, v10.6
UNIX	Linux
inne	Citrix XenApp; Citrix XenServer;

Zawartość Opakowania

hardware	e-Drukarka HP Designjet seria T1300, głowice drukujące, próbne wkłady atramentowe, podstawa drukarki, oś na rolę papieru, skrócona instrukcja obsługi, plakat instalacyjny,
----------	---

kabel zasilający
software oprogramowanie startowe
HP ePrint & Share, HP Utility do systemów Mac i Windows

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie