



## HP - DesignJet T1530PS 36" (L2Y24A)

Plotery - plotery drukujące  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz B3P19A (cyan) 727	tusze	408.63 zł
HP - tusz B3P20A (magenta) 727	tusze	408.63 zł
HP - tusz B3P21A (yellow) 727	tusze	408.63 zł
HP - tusz B3P23A (photo black) 727	tusze	408.63 zł
HP - tusz B3P24A (grey) 727	tusze	408.63 zł
HP - tusz B3P22A (matte black) 727	tusze	412.80 zł
HP - tusz C1Q12A (matte black) 727	tusze	778.43 zł
HP - tusz F9J77A (magenta) 727	tusze	804.75 zł
HP - tusz F9J76A (cyan) 727	tusze	873.83 zł
HP - tusz F9J78A (yellow) 727	tusze	873.83 zł
HP - tusz F9J79A (photo black) 727	tusze	873.83 zł
HP - tusz F9J80A (grey) 727	tusze	873.83 zł
HP - głowica B3P06A (matte black, photo black, cyan, magenta, yellow, grey) 727	głowice	1 569.20 zł

### AKCESORIA

HP - 3-calowy adapter rdzenia (CN538A)	akcesoria	71.23 zł
--	-----------	----------

### Parametry podstawowe

<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa (HP Inkjet)</b>
<b>format</b>	<b>A0</b>
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>6</b>
<b>ilość głowic</b>	<b>1 (C, G, M, mK, pK, Y)</b>
<b>wielkość kropli</b>	<b>6 pl (C, M, Y, G, pK) 9 pl (mK)</b>
<b>precyzja linii</b>	<b>± 0.1 %</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>98304 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>98304 MB</b>
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>500 GB</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 47 dB</b>

### Parametry Druku

<b>typ atramentu</b>	<b>Barwnikowe (C, G, M, pK, Y), Pigmentowe (czarny matowy)</b>
<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>2400x1200 dpi (optymalizowana)</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>2400x1200 dpi (optymalizowana)</b>
<b>szybkość drukowania monochromatycznego</b>	<b>do 2 stron/min (tryb ekonomiczny, format A1, papier zwykły - 21s/str.)</b>
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	<b>do 2 stron/min (tryb ekonomiczny, format A1, papier zwykły - 21s/str.)</b>
<b>marginesy</b>	<b>górny: 3 mm (rolka, 3 mm - arkusz) dolny: 3 mm (rolka, 22 mm - arkusz) lewy: 3 mm (rolka, 3 mm - arkusz) prawy: 3 mm (rolka, 3 mm - arkusz)</b>

### Parametry Skanera

<b>możliwość skanowania</b>	<b>nie (opcja)</b>
<b>technologia skanowania</b>	<b>nie</b>
<b>rozdzielczość skanowania</b>	<b>do 0 dpi</b>

prędkość skanowania liniowego do 0 cm/s  
maks. format skanowania 0 mm

## Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 328 g/m <sup>2</sup>
grubość nośnika	max 0.5 mm
odbiornik papieru	tak (z funkcją układania)
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 210 mm max 914 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 279 mm max 1219 mm
szerokość rolki	do: 36 cali
średnica rolki	do 140 mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier typu bond i powlekany</b> (bond, powlekany, powlekany o wysokiej gramaturze, papier o bardzo wysokiej gramaturze oraz matowy, kolorowy) <b>papier techniczny</b> (kalka kreślarska, papier bond półprzezroczysty, welinowy) <b>folia</b> (przezroczysta, matowa, poliestrowa) <b>papier fotograficzny</b> (satynowany, błyszczący, półbłyszczący, matowy, o wysokim połysku) <b>nośnik podświetlany</b> (satynowany, błyszczący, półbłyszczący, matowy, o wysokim połysku) <b>nośnik samoprzylepny</b> (two-view cling, papier do użytku w pomieszczeniach, polipropylenowy, winylowy)
obsługiwane formaty nośników	<b>A0</b> <b>A1</b> <b>A2</b> <b>A3</b> <b>A4</b>
automatyczne odcinanie nośnika	tak

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	<b>PostScript</b> <b>PDF</b> (1.7 Extension Level 3) <b>HP-GL/2</b> <b>HP-RTL</b> <b>TIFF</b> <b>JPEG</b> <b>CALS G4</b> <b>HP-PCL3GUI</b> <b>URF</b>
-----------------------------	---

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>Ethernet</b> (1000Base-T)

## Wymiary i Waga

szerokość opakowania	1500 mm
głębokość opakowania	781 mm
wysokość opakowania	815 mm
waga produktu (netto)	ok. 88 kg
waga w opakowaniu	ok. 120 kg
szerokość produktu	1399 mm
głębokość produktu	916 mm
wysokość produktu	1110 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 120 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 10 (wersja 32/64 bitowa), Windows 8.1 (wersja 32/64 bitowa), Windows 8 (wersja 32/64 bitowa), Windows 7 (wersja 32/64 bitowa), Windows Vista (wersja 32/64 bitowa) Windows XP (wersja 32/64 bitowa), Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 W32, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 Small Business, Windows Server 2008 Italianum, Windows Server 2008 Foundation Edition, Windows Server 2008 Essential Business, Windows Server 2003
Mac OS	Mac OS 10.14, Mac OS 10.13, Mac OS 10.12, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.9
UNIX	Linux

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Drukarka T1530 HP DesignJet, Głowica drukująca, Startowe wkłady atramentowe, Odbiornik z funkcją układania, Podstawa drukarki i pojemnik na nośniki, Osie na rolki papieru, Skrócona instrukcja obsługi, Arkusz instalacyjny, Oprogramowanie startowe, Przewód zasilający
----------	---

## Inne

---

panel sterowania	Kolorowy panel dotykowy
------------------	-------------------------

## Gwarancja

---

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
---------	---------------------------------