



HP - DesignJet T1600 36" (3EK12A) 2 rolki

Plotery - plotery drukujące

cena brutto

23 990.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz P2V66A (gray) 730	tusze	383.90 zł
HP - tusz P2V62A (cyan) 730	tusze	423.64 zł
HP - tusz P2V63A (magenta) 730	tusze	423.64 zł
HP - tusz P2V64A (yellow) 730	tusze	423.64 zł
HP - tusz P2V65A (matte black) 730	tusze	423.64 zł
HP - tusz P2V67A (photo black) 730	tusze	423.64 zł
HP - tusz P2V71A (matte black) 730	tusze	735.68 zł
HP - tusz P2V68A (cyan) 730	tusze	832.27 zł
HP - tusz P2V69A (magenta) 730	tusze	832.27 zł
HP - tusz P2V70A (yellow) 730	tusze	832.27 zł
HP - tusz P2V72A (gray) 730	tusze	832.27 zł
HP - tusz P2V73A (photo black) 730	tusze	832.27 zł
HP - głowica B3P06A (matte black, photo black, cyan, magenta, yellow, grey) 727	głowice	1 569.20 zł

AKCESORIA

HP - 3-calowy adapter rdzenia (CN538A)	akcesoria	71.23 zł
HP - skaner SD Pro 44" (G6H50B)	akcesoria	49 990.00 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa (HP Inkjet)
format	A0
ilość wkładów z atramentem	6
ilość głowic	1 (C, M, Y, pK, G, mK)
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	131072 MB
maksymalna pamięć	131072 MB
pojemność dysku twardego	500 GB
poziom hałasu	max 42 dB

Parametry Druku

typ atramentu	Barwnikowe (C, M, Y, pK, G), Pigmentowe (mK)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi (optymalizowana)
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi (optymalizowana)
szybkość drukowania monochromatycznego	do 3.1 stron/min (format A1, papier zwykły - 19.3s/str. w trybie szybkim)
szybkość drukowania w kolorze	do 3.1 stron/min (format A1, papier zwykły - 19.3s/str. w trybie szybkim)
marginesy	górny: 3 mm (rolka) dolny: 3 mm (rolka) Lewy: 3 mm (rolka, 22 mm - arkusz) Prawy: 3 mm (rolka)

Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie (opcja)
technologia skanowania	nie
rozdzielczość skanowania	do 0 dpi
prędkość skanowania liniowego	do 0 cm/s

maks. format skanowania 0 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 328 g/m ²
grubość nośnika	max 0.5 mm
odbiornik papieru	tak (z funkcją układania)
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 210 mm max 914 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 279 mm max 1219 mm
szerokość rolki	do: 36 cali
średnica rolki	do 140 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, powlekany o wysokiej gramaturze, papier o bardzo wysokiej gramaturze oraz matowy, kolorowy) papier techniczny (kalka kreślarska, papier bond półprzezroczysty, welinowy) folia (przezroczysta, matowa, poliestrowa) papier fotograficzny (satynowany, błyszczący, półbłyszczący, matowy, o wysokim połysku) nośnik podświetlany (two-view cling, papier do użytku w pomieszczeniach, polipropylenowy, winylowy) nośnik samoprzylepny (two-view cling, papier do użytku w pomieszczeniach, polipropylenowy, winylowy)
obsługiwane formaty nośników	A0 A1 A2 A3 A4
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP-GL/2 HP-RTL TIFF JPEG CALS G4
------------------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (1000Base-T)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	1477 mm
głębokość opakowania	767 mm
wysokość opakowania	800 mm
waga produktu (netto)	ok. 85 kg
waga w opakowaniu	ok. 117 kg
szerokość produktu	1390 mm
głębokość produktu	760 mm
wysokość produktu	1080 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 120 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 (wersja 32/64 bitowa), Windows 8.1 (wersja 32/64 bitowa), Windows 8 (wersja 32/64 bitowa), Windows 7 (wersja 32/64 bitowa), Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 W32, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 Small Business, Windows Server 2008 Italianum, Windows Server 2008 Foundation Edition, Windows Server 2008 Essential Business
Mac OS	Mac OS 10.14, Mac OS 10.13, Mac OS 10.12, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.10
UNIX	Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka wielkoformatowa HP DesignJet T1600 2 rolki, stojak drukarki i pojemnik na nośniki, osie, głowice drukujące, startowe wkłady atramentowe, podręcznik użytkownika, przewody zasilania
software	HP Click, HP mobile, ePrint oraz obsługa iOS/Android plus aplikacja HP Smart do urządzeń mobilnych, HP Web Jetadmin, HP JetAdvantage Security Manage, HP SmartTracker (opcjonalnie)

Inne

panel sterowania	Kolorowy panel dotykowy
------------------	-------------------------

Gwarancja

on site	24 miesiące - naprawa u klienta
---------	---------------------------------