



HP - DesignJet T2500 36" PostScript eMFP (CR359A)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz B3P19A (cyan) 727	tusze	408.63 zł
HP - tusz B3P20A (magenta) 727	tusze	408.63 zł
HP - tusz B3P21A (yellow) 727	tusze	408.63 zł
HP - tusz B3P23A (photo black) 727	tusze	408.63 zł
HP - tusz B3P24A (grey) 727	tusze	408.63 zł
HP - tusz B3P22A (matte black) 727	tusze	412.80 zł
HP - tusz C1Q12A (matte black) 727	tusze	778.43 zł
HP - głowica B3P06A (matte black, photo black, cyan, magenta, yellow, grey) 727	głowice	1 569.20 zł

AKCESORIA

HP - 3-calowy adapter rdzenia (CN538A)	akcesoria	71.23 zł
--	-----------	----------

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A0
ilość wkładów z atramentem	6
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	131072 MB (wirtualna)
maksymalna pamięć	131072 MB (wirtualna)
pojemność dysku twardego	320 GB
poziom hałasu	max 65 dB

Parametry Druku

typ atramentu	Barwnikowe C, G, M, pK, Y) pigmentowe (mK)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 3 stron/min (wartość orientacyjna w trybie oszczędnym)
szybkość drukowania w kolorze	do 3 stron/min (wartość orientacyjna w trybie oszczędnym)

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 328 g/m ²
grubość nośnika	max 0.5 mm
odbiornik papieru	tak
szerokość rolki	36 cali
długość rolki	do 91 m (w zależności od aplikacji)
średnica rolki	do 140 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier powlekany (bond, powlekany, powlekany o wysokiej gramaturze, papier o bardzo wysokiej gramaturze oraz matowy, kolorowy) papier techniczny (kalka kreślarska, papier bond półprzezroczysty, welinowy) folia (przezroczysta, matowa, poliestrowa) papier fotograficzny (satynowany, błyszczący, półbłyszczący, matowy, o wysokim połysku) nośnik podświetlany nośnik samoprzylepny (two-view cling, papier do użytku w

obsługiwane formaty nośników pomieszczeniach, polipropylenowy, winylowy)
do A0

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki HP-GL/2
HP-RTL
TIFF
JPEG
CALS
PCL 3 GUI
URF
Adobe PostScript 3
Adobe PDF 1.7 Extension Level 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne Ethernet Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 112 kg
szerokość produktu 1399 mm
głębokość produktu 916 mm
wysokość produktu 1110 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 5 °C
max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (100-240V) 1110
zużycie energii max 260 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 7 (32-bit),
Windows 7 (64-bit),
Windows 8 (32-bit),
Windows 8 (64-bit),
Windows Server 2003,
Windows Server 2003 for 64-bit Extended Systems,
Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2008 W32,
Windows Server 2008 x64,
Windows Server 2012,
UNIX Mac OS X 10.6,
Mac OS X 10.7,
Mac OS X 10.8,
Mac OS X 10.9

Zawartość Opakowania

hardware Urządzenie wielofunkcyjne HP Designjet T2500 PostScript eMFP,
głowica drukująca,
startowe wkłady atramentowe,
odbiornik z tacą układającą,
podstawa drukarki i pojemnik na nośniki,
osie na role papieru,
skrótowa instrukcja obsługi,
plakat instalacyjny,
oprogramowanie startowe,
przewód zasilania
software HP Designjet ePrint & Share for Windows,
HP Instant Printing PRO for Windows,
HP Printer Utility for Mac and Windows

