



HP - DesignJet T620 (CK835A) 24"

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz C9370A (photo black) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9371A (cyan) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9372A (magenta) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9373A (yellow) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9374A (grey) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9403A (matte black) 72	tusze	386.28 zł
HP - głowica C9383A (cyan, magenta) 72	głowice	408.02 zł
HP - głowica C9384A (matte black, yellow) 72	głowice	448.80 zł
HP - głowica C9380A (grey, photo black) 72	głowice	449.77 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A1
ilość wkładów z atramentem	6
ilość głowic	3
wielkość kropli	6 pl (C, M, PK, G) 9 pl (Y, MK)
minimalna grubość linii	0.02 mm
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	384 MB
maksymalna pamięć	384 MB
poziom hałas	max 69 dB

Parametry Druku

typ atramentu	Barwnikowe (C, M, Y, G, PK), pigmentowe (MK)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 34 m ² /h tryb roboczy
szybkość drukowania monochromatycznego	do 2 stron/min tryb roboczy
szybkość drukowania w kolorze	do 34 m ² /h tryb roboczy
szybkość drukowania w kolorze	do 2 stron/min tryb roboczy
marginesy	górnny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 328 g/m ²
grubość nośnika	max 0.8 mm
odbiornik papieru	nie
szerokość rolki	24 cali
długość rolki	do 91.4 m
średnica rolki	do 135 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier typu bond i powlekany, papier techniczny, folia,

	papier fotograficzny, podświetlany, samoprzylepny
obsługiwane formaty nośników	A4, A3, A2, A1
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP-GL/2 HP-RTL CALS G4 HP PCL 3 GUI
------------------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 EIO Ethernet Fast Ethernet (100Base-T)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 1440 mm głębokość 766 mm wysokość 623 mm
waga produktu (netto)	ok. 47 kg
waga w opakowaniu	ok. 89 kg
szerokość produktu	1262 mm
głębokość produktu	661 mm
wysokość produktu	391 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 0 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A max
zużycie energii	max 120 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Vista (32-/64-bitowy), Windows Server 2008 (32- i 64-bitowy), Windows XP Home, Windows Professional (32- i 64-bitowy), Windows Server 2003 (32- i 64-bitowy)
Mac OS	Mac OS X v10.4, v10.5
inne	Novell NetWare 5.x, 6.x, Citrix XenApp, Citrix XenServer

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka, główki drukujące (3 x 2 kolory każda), próbne wkłady atramentowe, skrótowa instrukcja obsługi, plakat z instrukcją instalacji, plakat oprogramowania SERIF Poster Designer Pro for HP, kabel zasilania
software	oprogramowanie startowe,

Inne

certyfikaty WEEE, EU RoHS, China RoHS, REACH, EuP, FEMP

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie