



HP - DesignJet T630 36" Printer (5HB11A)

Plotery - plotery drukujące

cena brutto

7 335.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|--|---------|-------------|
| HP - tusz 3ED67A (cyan) 712 | tusze | 145.31 zł |
| HP - tusz 3ED68A (magenta) 712 | tusze | 145.31 zł |
| HP - tusz 3ED69A (yellow) 712 | tusze | 145.31 zł |
| HP - tusz 3ED70A (black) 712 | tusze | 179.33 zł |
| HP - tusz 3ED71A (black) 712 | tusze | 290.87 zł |
| HP - tusz 3ED78A (3x magenta) 712 | tusze | 324.93 zł |
| HP - tusz 3ED79A (3x yellow) 712 | tusze | 324.93 zł |
| HP - tusz 3ED77A (3x cyan) 712 | tusze | 329.58 zł |
| HP - zestaw głowic drukujących 3ED58A (cyan, magenta, yellow, black) 713 | głowice | 1 033.09 zł |

AKCESORIA

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------|
| HP - Oś 36-calowa (B3Q37A) | akcesoria | 364.18 zł |
|----------------------------|-----------|-----------|

Parametry podstawowe

| | |
|-------------------------------|---|
| technologia druku | atramentowa (HP Inkjet) |
| format | A0 |
| ilość wkładów z atramentem | 4 |
| ilość głowic | 1 |
| ilość dysz głowicy drukującej | 1376 (błękitny, purpurowy, żółty i czarny) |
| wielkość kropli | 12 pl (czarny) 5.5 pl (błękitny, purpurowy, żółty) |
| minimalna grubość linii | 0.02 mm |
| precyzja linii | ± 0.1 % |
| standardowa pamięć | 1024 MB |
| maksymalna pamięć | 1024 MB |
| pojemność dysku twardego | 0 GB |
| udźwig rolek | do 4.1 kg |
| poziom hałasu | max 42 dB |

Parametry Druku

| | |
|--|---|
| typ atramentu | Barwnikowe (C, M, Y), Pigmentowe (K) |
| rozdzielczość druku mono | 2400x1200 dpi (z optymalizacją) |
| rozdzielczość druku w kolorze | 2400x1200 dpi (z optymalizacją) |
| szybkość drukowania monochromatycznego | do 2 stron/min (format A1) |
| szybkość drukowania w kolorze | do 2 stron/min (format A1) |
| marginesy | górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm |

Parametry Skanera

| | |
|-------------------------------|-----------|
| możliwość skanowania | nie |
| technologia skanowania | nie |
| rozdzielczość skanowania | do 0 dpi |
| prędkość skanowania liniowego | do 0 cm/s |
| maks. format skanowania | 0 mm |

Obsługa Nośników

| | |
|--|--|
| gramatura papieru | do 280 g/m ² |
| grubość nośnika | max 0.3 mm |
| odbiornik papieru | tak |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 210 mm (automatyczny podajnik arkuszy, 210x914 - manualne podawanie) max 330 mm (automatyczny podajnik arkuszy, 210x914 - manualne podawanie) |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 279 mm (automatyczny podajnik arkuszy, 279x1676 - manualne podawanie) max 482 mm (automatyczny podajnik arkuszy, 279x1676 - manualne podawanie) |
| szerokość rolki | do: 36 cali |
| długość rolki | do 45.7 m |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier bond papier powlekany |
| obsługiwane formaty nośników | do: A0 |
| automatyczne odcinanie nośnika | tak |

Języki i Emulacje

| | |
|------------------------------------|--|
| standardowe języki drukarki | HP-GL/2 HP-RTL CALS G4 JPEG URF |
|------------------------------------|--|

Komunikacja

| | |
|--|---|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (100Base-T) Wireless |

Wymiary i Waga

| | |
|------------------------------|--------------------|
| szerokość opakowania | 1470 mm |
| głębokość opakowania | 575 mm |
| wysokość opakowania | 590 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 34.7 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 55.3 kg |
| szerokość produktu | 1317 mm |
| głębokość produktu | 605 mm |
| wysokość produktu | 932 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|--|-------------------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 5 °C max 40 °C |

Zasilanie

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
| zużycie energii | max 35 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|----------------|---|
| Windows | Windows 10 (wersja 32-bitowa), Windows 10 (wersja 64-bitowa), Windows 8.1 (wersja 32-bitowa), Windows 8.1 (wersja 64-bitowa), Windows 8 (wersja 32-bitowa), Windows 8 (wersja 64-bitowa), Windows 7 (wersja 32-bitowa), Windows 7 (wersja 64-bitowa), Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 W32, Windows Server |
|----------------|---|

2008 x64,
Windows Server 2008 Small Business, Windows Server
2008 Itanium, Windows Server 2008 Foundation Edition,
Windows Server 2008 Essential Business
Mac OS macOS 10.12-10.15, macOS X 10.10-10.11, iOS 1.x-12.x
inne Android

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|---|
| hardware | Drukarka wielkoformatowa HP DesignJet T630 36" Printer; stojak drukarki, automatyczny podajnik arkuszy, głowica drukująca, startowe wkłady atramentowe, oś, skrótowa instrukcja obsługi, arkusz instalacyjny, przewód zasilania |
| software | HP Click, aplikacja HP Smart, HP Print Preview dla systemu Windows, HP Easy Start, HP DesignJet Utility dla systemu Windows, HP Support Assistant |

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta