



HP - DesignJet T770 (CH539A) 44"

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz C9370A (photo black) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9371A (cyan) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9372A (magenta) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9373A (yellow) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9374A (grey) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9403A (matte black) 72	tusze	386.28 zł
HP - głowica C9383A (cyan, magenta) 72	głowice	408.02 zł
HP - głowica C9384A (matte black, yellow) 72	głowice	448.80 zł
HP - głowica C9380A (grey, photo black) 72	głowice	449.77 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A0
ilość wkładów z atramentem	6
ilość głowic	3
wielkość kropli	6 pl (C, M, PK, G) 9 pl (Y, MK)
minimalna grubość linii	0.02 mm
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	384 MB
maksymalna pamięć	384 MB
poziom hałasu	max 62 dB

Parametry Druku

typ atramentu	barwnikowy (C, M, Y, G, PK), pigmentowy (MK)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 2 stron/min tryb roboczy
szybkość drukowania w kolorze	do 2 stron/min tryb roboczy
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 328 g/m ²
grubość nośnika	max 0.8 mm
szerokość rolki	44 cali
długość rolki	do 91 m
średnica rolki	do 135 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier typu bond i powlekany, papier techniczny, folia, papier fotograficzny, podświetlany, samoprzylepny
obsługiwane formaty nośników	A4, A3, A2,

A1,
A0
automatyczne odcinanie nośnika tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki HP-GL/2
HP-RTL
HP PCL 3 GUI

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0
EIO
Ethernet Fast Ethernet (100Base-T)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania szerokość 1930 mm
głębokość 766 mm
wysokość 778 mm
waga produktu (netto) ok. 81.6 kg
waga w opakowaniu ok. 111 kg
szerokość produktu 1770 mm
głębokość produktu 702 mm
wysokość produktu 1050 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 15 °C
max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC Napięcie wejściowe 100–240 V (+/- 10%),
autoadaptacja, 50/60 Hz (+/- 3 Hz), maksymalnie 2 A
zużycie energii max 120 W
Energy Star tak!

Wymagania Systemowe

Windows Windows Vista (32-/64-bitowy),
Windows Server 2008 (32- i 64-bitowy),
Windows XP Home i Professional (32- i 64-bitowy),
Windows Server 2003 (32- i 64-bitowy)
Mac OS Mac OS X v10.4, v10.5
inne Novell NetWare 5.x, 6.x,
Citrix XenApp,
Citrix XenServer

Zawartość Opakowania

hardware drukarka,
główki drukujące (3 x 2 kolory każda),
próbne wkłady atramentowe,
podstawa 1118 mm,
oś 1118 mm,
skrótowa instrukcja obsługi,
plakat z instrukcją instalacji,
plakat kabel zasilania
software oprogramowania SERIF Poster Designer Pro,
oprogramowanie startowe,
HP Instant Printing Utility

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie