



HP - Designjet T790 (CR649A) 44"

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|--|---------|-----------|
| HP - tusz C9370A (photo black) 72 | tusze | 386.28 zł |
| HP - tusz C9371A (cyan) 72 | tusze | 386.28 zł |
| HP - tusz C9372A (magenta) 72 | tusze | 386.28 zł |
| HP - tusz C9373A (yellow) 72 | tusze | 386.28 zł |
| HP - tusz C9374A (grey) 72 | tusze | 386.28 zł |
| HP - tusz C9403A (matte black) 72 | tusze | 386.28 zł |
| HP - głowica C9383A (cyan, magenta) 72 | głowice | 408.02 zł |
| HP - głowica C9384A (matte black, yellow) 72 | głowice | 448.80 zł |
| HP - głowica C9380A (grey, photo black) 72 | głowice | 449.77 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| technologia druku | atramentowa |
| format | A0 |
| ilość wkładów z atramentem | 6 |
| ilość głowic | 3 |
| wielkość kropli | 6 pl (C, G, M, pK); 9 pl (mK, Y) |
| minimalna grubość linii | 0.02 mm |
| precyzja linii | ± 0.1 % |
| standardowa pamięć | 8000 MB (pamięć wirtualna) |
| maksymalna pamięć | 8000 MB (pamięć wirtualna) |
| poziom hałasu | max 63 dB |

Parametry Druku

| | |
|--|---|
| rozdzielczość druku mono | 2400x1200 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 2400x1200 dpi |
| szybkość drukowania monochromatycznego | do 37 m ² /h (na nośnikach powlekanych) |
| szybkość drukowania monochromatycznego | do 2 stron/min (tryb ekonomiczny, format A1, papier zwykły) |
| szybkość drukowania w kolorze | do 37 m ² /h (na nośnikach powlekanych) |
| szybkość drukowania w kolorze | do 2 stron/min (tryb ekonomiczny, format A1, papier zwykły) |
| marginesy | górny (rolka) 5 mm dolny (rolka) 5 mm lewy (rolka) 5 mm prawy (rolka) 5 mm |

Obsługa Nośników

| | |
|------------------------------|--|
| grubość nośnika | min 0 mm max 0.8 mm |
| odbiornik papieru | tak |
| szerokość rolki | 44 cali |
| długość rolki | do 91 m |
| średnica rolki | do 135 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | nośnik samoprzylepny (two-view cling, papier do użytku w pomieszczeniach, polipropylenowy, winylowy) papier Bond i powlekany (bond, powlekany, powlekany o dużej gramaturze, matowy o bardzo dużej gramaturze, kolorowy) papier techniczny (kalka kreślarska, papier bond półprzezroczysty, papier welinowy) |

| | |
|--------------------------------|---|
| | folia (przezroczysta, matowa, poliestrowa) papier fotograficzny (satynowy, błyszczący, lekko błyszczący, matowy, o dużym połysku) nośnik podświetlany |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A3 A2 A1 A0 |
| automatyczne odcinanie nośnika | tak |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|--|
| standardowe języki drukarki | PDF 1.7 HP-GL/2 HP-RTL TIFF JPEG CALS G4 PCL 3 GUI |
|-----------------------------|--|

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|--|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 Ethernet Fast Ethernet (100Base-T) EIO |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | Jetdirect |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-------------|
| waga produktu (netto) | ok. 81.6 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 103 kg |
| szerokość produktu | 1930 mm |
| głębokość produktu | 766 mm |
| wysokość produktu | 770 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|-----------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 0 % max 95 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 5 °C max 40 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|-------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC |
| zużycie energii | max 120 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|--|
| Windows | Windows 7 Ultimate/Professional/Home Premium, Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium, Windows XP (32- i 64-bitowy) Professional/Home, Windows Server 2008 (32- i 64-bitowy), Windows Server 2003 (32- i 64-bitowy) |
| Mac OS | Mac OS X v10.5, v10.6 |
| UNIX | Linux |
| inne | Citrix XenApp; Citrix XenServer (patrz http://www.hplip.net) |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|---|
| hardware | e-Drukarka HP Designjet seria T790, główki drukujące, próbne wkłady atramentowe, oś na rolę papieru, skrótowa instrukcja obsługi, plakat instalacyjny, kabel zasilający |
| software | oprogramowanie startowe, |

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie