



HP - Designjet T790ps (CR648A) 24"

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz C9370A (photo black) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9371A (cyan) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9372A (magenta) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9373A (yellow) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9374A (grey) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9403A (matte black) 72	tusze	386.28 zł
HP - głowica C9383A (cyan, magenta) 72	głowice	448.80 zł
HP - głowica C9384A (matte black, yellow) 72	głowice	448.80 zł
HP - głowica C9380A (grey, photo black) 72	głowice	449.77 zł

AKCESORIA

HP - podstawa urządzenia z odbiornikiem (Q6663A)	akcesoria	1 207.77 zł
HP - oś na rolkę 44" (Q6709A)	akcesoria	348.50 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A1
ilość wkładów z atramentem	6
ilość głowic	3
wielkość kropli	6 pl (C, G, M, pK); 9 pl (mK, Y)
minimalna grubość linii	0.02 mm
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	8000 MB (pamięć wirtualna)
maksymalna pamięć	8000 MB (pamięć wirtualna)
poziom hałasu	max 63 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 37 m²/h (na nośnikach powlekanych)
szybkość drukowania monochromatycznego	do 2 stron/min (tryb ekonomiczny, format A1, papier zwykły)
szybkość drukowania w kolorze	do 37 m²/h (na nośnikach powlekanych)
szybkość drukowania w kolorze	do 2 stron/min (tryb ekonomiczny, format A1, papier zwykły)
marginesy	górny (rolka) 5 mm dolny (rolka) 5 mm lewy (rolka) 5 mm prawy (rolka) 5 mm

Obsługa Nośników

grubość nośnika	min 0 mm max 0.8 mm
odbiornik papieru	tak
szerokość rolki	24 cali
długość rolki	do 91 m
średnica rolki	do 135 mm
obsługiwane rodzaje nośników	nośnik samoprzylepny (two-view cling, papier do użytku)

	w pomieszczeniach, polipropylenowy, winylowy) papier Bond i powlekany (bond, powlekany, powlekany o dużej gramaturze, matowy o bardzo dużej gramaturze, kolorowy) papier techniczny (kalka kreślarska, papier bond półprzezroczysty, papier welinowy) folia (przezroczysta, matowa, poliestrowa) papier fotograficzny (satynowy, błyszczący, lekko błyszczący, matowy, o dużym połysku) nośnik podświetlany
obsługiwane formaty nośników	A4 A3 A2 A1
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PDF 1.7 HP-GL/2 HP-RTL TIFF JPEG CAL S G4 PCL 3 GUI PostScript 3
-----------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet Fast Ethernet (100Base-T) EIO
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Jetdirect

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 60 kg
waga w opakowaniu	ok. 77 kg
szerokość produktu	1262 mm
głębokość produktu	702 mm
wysokość produktu	1050 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 0 % max 95 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	max 120 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 Ultimate/Professional/Home Premium, Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium, Windows XP (32- i 64-bitowy) Professional/Home, Windows Server 2008 (32- i 64-bitowy), Windows Server 2003 (32- i 64-bitowy)
Mac OS	Mac OS X v10.5, v10.6
UNIX	Linux
inne	Citrix XenApp; Citrix XenServer (patrz http://www.hplip.net)

Zawartość Opakowania

hardware	e-Drukarka HP Designjet seria T790, główki drukujące,
----------	--

próbné wkłady atramentowe,
oś na rolę papieru,
skrócona instrukcja obsługi,
plakat instalacyjny,
kabel zasilający
software oprogramowanie startowe,
HP ePrint & Share, HP Utility do systemów Mac i Windows

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie