



HP - DesignJet T795 44" (CR649C)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz C9370A (photo black) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9371A (cyan) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9372A (magenta) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9373A (yellow) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9374A (grey) 72	tusze	386.28 zł
HP - tusz C9403A (matte black) 72	tusze	386.28 zł
HP - głowica C9383A (cyan, magenta) 72	głowice	448.80 zł
HP - głowica C9384A (matte black, yellow) 72	głowice	448.80 zł
HP - głowica C9380A (grey, photo black) 72	głowice	449.77 zł
HP - tusz CH575A (matte black) 726	tusze	883.00 zł

AKCESORIA

HP - 3-calowy adapter rdzenia (CN538A)	akcesoria	71.23 zł
HP - oś na rolkę 44" (Q6709A)	akcesoria	348.50 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa (HP InkJet)
format	B0
ilość wkładów z atramentem	6
ilość głowic	3
wielkość kropli	6 pl (C, G, M, pK); 9 pl (mK, Y)
minimalna grubość linii	0.02 mm
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	16384 MB
maksymalna pamięć	16384 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 43 dB

Parametry Druku

typ atramentu	Barwnikowe (C, G, M, pK, Y), pigmentowe (mK)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 2 stron/min (28 s./str. format A1)
szybkość drukowania w kolorze	do 41 m ² /h (tryb szybki, 3.1 m ² /hr, najlepsza jakość)
szybkość drukowania w kolorze	do 2 stron/min (28 s./str. format A1)
marginasy	górny 5 mm (rolka) dolny 5 mm (rolka, 17 mm - arkusz) lewy 5 mm (rolka) prawy 5 mm (rolka)

Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie (opcja)
----------------------	-------------

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 328 g/m ²
grubość nośnika	max 0.8 mm
odbiornik papieru	tak

niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 210 mm max 1118 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 279 mm max 1676 mm
szerość rolki	do: 44 cali
średnica rolki	do 135 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier bond i powlekany (bond, powlekany, matowy, kolorowy) papier techniczny (prześwitujący, wiązany, przezroczysty) papier fotograficzny (satynowy, błyszczący, półbłyszczący, matowy) papier podświetlany papier samoprzylepny (dwustronnie klejony, polipropylenowy, winylowy)
obsługiwane formaty nośników	A4 A3 A2 A2 A1 A0 (A, B, C, D, E) B0
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP-GL/2 HP-RTL TIFF JPEG CALS G4 HP PCL 3 GUI
-----------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (1000Base-T) USB (2.0 Hi-Speed) EIO (Jetdirect accessory slot)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 81.6 kg
waga w opakowaniu	ok. 103 kg
szerość produktu	1770 mm
głębokość produktu	701 mm
wysokość produktu	1050 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 120 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows
Mac OS	Mac OS

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka wielkoformatowa Designjet T795 44", głowice drukujące, startowe wkłady atramentowe, podstawa drukarki, oś na rolkę papieru, skrócona instrukcja obsługi, plakat instalacyjny, oprogramowanie startowe,
----------	--

przewód zasilania
software HP ePrint & Share, HP Utility for Mac and Windows

Inne

panel sterowania Panel dotykowy

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta