



## HP - Designjet T920 (CR354A) 36"

Plotery - plotery drukujące  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz B3P19A (cyan) 727	tusze	408.63 zł
HP - tusz B3P20A (magenta) 727	tusze	408.63 zł
HP - tusz B3P21A (yellow) 727	tusze	408.63 zł
HP - tusz B3P23A (photo black) 727	tusze	408.63 zł
HP - tusz B3P24A (grey) 727	tusze	408.63 zł
HP - tusz B3P22A (matte black) 727	tusze	412.80 zł
HP - tusz F9J77A (magenta) 727	tusze	804.75 zł
HP - tusz F9J76A (cyan) 727	tusze	873.83 zł
HP - tusz F9J78A (yellow) 727	tusze	873.83 zł
HP - tusz F9J79A (photo black) 727	tusze	873.83 zł
HP - tusz F9J80A (grey) 727	tusze	873.83 zł
HP - głowica B3P06A (matte black, photo black, cyan, magenta, yellow, grey) 727	głowice	1 569.20 zł

### Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A0
ilość wkładów z atramentem	6
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	32000 MB (pamięć wirtualna)
maksymalna pamięć	32000 MB (pamięć wirtualna)

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 2 stron/min (tryb ekonomiczny, format A1, papier zwykły)
szybkość drukowania w kolorze	do 2 stron/min (tryb ekonomiczny, format A1, papier zwykły)

### Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 328 g/m <sup>2</sup>
grubość nośnika	max 0.3 mm
odbiornik papieru	tak
szerokość rolki	36 cali
długość rolki	do 91 m
średnica rolki	do 140 mm
obsługiwane rodzaje nośników	Papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, powlekany o wysokiej gramaturze, papier o bardzo wysokiej gramaturze oraz matowy, kolorowy), papier techniczny (kalka kreślarska, papier bond półprzezroczysty, welinowy), folia (przezroczysta, matowa, poli papier fotograficzny (satynowany, błyszczący, półbłyszczący, matowy, o wysokim połysku), nośnik podświetlany, nośnik samoprzylepny (two-view cling, papier do użytku w pomieszczeniach, polipropylenowy, winylowy)
obsługiwane formaty nośników	A0 A1 A2 A3 A4
automatyczne odcinanie nośnika	tak

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP-GL/2 HP-RTL TIFF JPEG CALS G4 HP PCL 3 GUI URF
-----------------------------	---

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet Gigabit Ethernet (1000Base-T)

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 114 kg
szerokość produktu	1399 mm
głębokość produktu	693 mm
wysokość produktu	950 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	max 260 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 8 Professional/Home (32-bitowy/64-bitowy) Windows Server 2012 Windows 7 Ultimate/Professional/Home Premium (32-bitowy/64-bitowy) Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium (32-bitowy/64-bitowy) Windows XP Professional/Home (32-bitowy/64-bitowy)
Mac OS	Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8
UNIX	Linux (patrz: hplip.net)

## Zawartość Opakowania

hardware	HP Designjet T920 ePrinter 914 mm (36 cali), głowica drukująca, wkłady atramentowe, taca układająca, podstawa drukarki, oś na rolę papieru, skrótowa instrukcja obsługi, plakat instalacyjny, kabel zasilający
software	oprogramowanie startowe, HP Designjet ePrint & Share for Windows, HP Instant Printing for Windows, HP Utility for Mac and Windows

## Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------