



HP - DesignJet T920PS (CR355A) 36"

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz B3P19A (cyan) 727	tusze	408.63 zł
HP - tusz B3P20A (magenta) 727	tusze	408.63 zł
HP - tusz B3P21A (yellow) 727	tusze	408.63 zł
HP - tusz B3P23A (photo black) 727	tusze	408.63 zł
HP - tusz B3P24A (grey) 727	tusze	408.63 zł
HP - tusz B3P22A (matte black) 727	tusze	412.80 zł
HP - tusz F9J77A (magenta) 727	tusze	804.75 zł
HP - tusz F9J76A (cyan) 727	tusze	873.83 zł
HP - tusz F9J78A (yellow) 727	tusze	873.83 zł
HP - tusz F9J79A (photo black) 727	tusze	873.83 zł
HP - tusz F9J80A (grey) 727	tusze	873.83 zł
HP - głowica B3P06A (matte black, photo black, cyan, magenta, yellow, grey) 727	głowice	1 569.20 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A0
ilość wkładów z atramentem	6
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	32000 MB (pamięć wirtualna)
maksymalna pamięć	32000 MB (pamięć wirtualna)
pojemność dysku twardego	320 GB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 2 stron/min (tryb ekonomiczny, format A1, papier zwykły)
szybkość drukowania w kolorze	do 2 stron/min (tryb ekonomiczny, format A1, papier zwykły)

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 328 g/m ²
grubość nośnika	max 0.3 mm
odbiornik papieru	tak
szerokość rolki	36 cali
długość rolki	do 91 m
średnica rolki	do 140 mm
obsługiwane rodzaje nośników	Papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, powlekany o wysokiej gramaturze, papier o bardzo wysokiej gramaturze oraz matowy, kolorowy), papier techniczny (kalka kreślarska, papier bond półprzezroczysty, welinowy), folia (przezroczysta, matowa, poli papier fotograficzny (satynowany, błyszczący, półbłyszczący, matowy, o wysokim połysku), nośnik podświetlany, nośnik samoprzylepny (two-view cling, papier do użytku w pomieszczeniach, polipropylenowy, winylowy)
obsługiwane formaty nośników	A0 A1 A2 A3 A4

automatyczne odcinanie nośnika tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki HP-GL/2
HP-RTL
TIFF
JPEG
CALS G4
HP PCL 3 GUI
URF
Adobe PostScript 3
Adobe PDF 1.7 Extension Level 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0
Ethernet Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 114 kg
szerokość produktu 1399 mm
głębokość produktu 693 mm
wysokość produktu 950 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 5 °C
max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC
zużycie energii max 260 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 8 Professional/Home (32-bitowy/64-bitowy)
Windows Server 2012 Windows 7
Ultimate/Professional/Home Premium
(32-bitowy/64-bitowy) Windows Vista
Ultimate/Business/Home Premium (32-bitowy/64-bitowy)
Windows XP Professional/Home (32-bitowy/64-bitowy)
Mac OS Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8
UNIX Linux (patrz: hplip.net)

Zawartość Opakowania

hardware HP Designjet T920 PostScript ePrinter 914 mm (36 cali),
głowica drukująca,
wkłady atramentowe,
taca układająca,
podstawa drukarki,
oś na rolę papieru,
skrótowa instrukcja obsługi,
plakat instalacyjny,
kabel zasilający
software oprogramowanie startowe,
HP Designjet ePrint & Share for Windows,
HP Instant Printing for Windows,
HP Utility for Mac and Windows

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta