



HP - DesignJet T930PS 36" (L2Y22B)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz B3P19A (cyan) 727	tusze	408.63 zł
HP - tusz B3P20A (magenta) 727	tusze	408.63 zł
HP - tusz B3P21A (yellow) 727	tusze	408.63 zł
HP - tusz B3P23A (photo black) 727	tusze	408.63 zł
HP - tusz B3P24A (grey) 727	tusze	408.63 zł
HP - tusz B3P22A (matte black) 727	tusze	412.80 zł
HP - tusz C1Q12A (matte black) 727	tusze	778.43 zł
HP - tusz F9J77A (magenta) 727	tusze	804.75 zł
HP - tusz F9J76A (cyan) 727	tusze	873.83 zł
HP - tusz F9J78A (yellow) 727	tusze	873.83 zł
HP - tusz F9J79A (photo black) 727	tusze	873.83 zł
HP - tusz F9J80A (grey) 727	tusze	873.83 zł
HP - głowica B3P06A (matte black, photo black, cyan, magenta, yellow, grey) 727	głowice	1 569.20 zł

AKCESORIA

HP - 3-calowy adapter rdzenia (CN538A)	akcesoria	71.23 zł
--	-----------	----------

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa (HP Inkjet)
format	A0
ilość wkładów z atramentem	6
ilość głowic	1 (C, G, M, mK, pK, Y)
wielkość kropli	6 pl (C, M, Y, G, pK) 9 pl (mK)
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	65536 MB
maksymalna pamięć	65536 MB
pojemność dysku twardego	320 GB
poziom hałasu	max 47 dB

Parametry Druku

typ atramentu	Barwnikowe (C, G, M, pK, Y), Pigmentowe (czarny matowy)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi (rozdzielczość optymalizowana)
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi (rozdzielczość optymalizowana)
szybkość drukowania monochromatycznego	do 2 stron/min (tryb ekonomiczny, format A1, papier zwykły - 21s/str.)
szybkość drukowania w kolorze	do 2 stron/min (tryb ekonomiczny, format A1, papier zwykły - 21s/str.)
marginesy	górny: 3 mm (rolka, 3 mm - arkusz) dolny: 3 mm (rolka, 22 mm - arkusz) lewy: 3 mm (rolka, 3 mm - arkusz) prawy: 3 mm (rolka, 3 mm - arkusz)

Parametry Skanera

możliwość skanowania	nie (opcja)
technologia skanowania	nie

rozdzielczość skanowania	do 0 dpi
prędkość skanowania liniowego	do 0 cm/s
maks. format skanowania	0 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 280 g/m ²
grubość nośnika	max 0.5 mm
odbiornik papieru	tak (z układaniem)
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 210 mm max 914 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 279 mm max 1219 mm
szerokość rolki	do: 36 cali
średnica rolki	do 140 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, powlekany o wysokiej gramaturze, papier o bardzo wysokiej gramaturze oraz matowy, kolorowy) papier techniczny (kalka kreślarska, papier bond półprzezroczysty, welinowy) folia (przezroczysta, matowa, poliestrowa) papier fotograficzny (satynowany, błyszczący, półbłyszczący, matowy, o wysokim połysku) nośnik podświetlany nośnik samoprzylepny (two-view cling, papier do użytku w pomieszczeniach, polipropylenowy, winylowy)
obsługiwane formaty nośników	A0 A1 A2 A3 A4
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3 PDF (1.7) Extension 3 HP-GL/2 HP-RTL TIFF JPEG CALS G4 HP-PCL3 GUI URF
-----------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (1000Base-T)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 87 kg
waga w opakowaniu	ok. 114 kg
szerokość produktu	1399 mm
głębokość produktu	916 mm
wysokość produktu	1110 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 120 W

Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 (wersja 32/64 bitowa), Windows 8.1 (wersja 32/64 bitowa), Windows 8 (wersja 32/64 bitowa), Windows 7 (wersja 32/64 bitowa), Windows Vista (wersja 32/64 bitowa), Windows XP (wersja 32/64 bitowa), Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 W32, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 Small Business, Windows Server 2008 Italianum, Windows Server 2008 Foundation Edition, Windows Server 2008 Essential Business, Windows Server 2003
Mac OS	Mac OS 10.14, Mac OS 10.13, Mac OS 10.12, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.9
UNIX	Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka wielkoformatowa Designjet T930PS 36", Głowica drukująca, Startowe wkłady atramentowe, Odbiornik z funkcją układania, Podstawa drukarki i pojemnik na nośniki, Oś na rolkę papieru, Skrócona instrukcja obsługi, Arkusz instalacyjny, Oprogramowanie startowe, Przewód zasilający
----------	---

Inne

panel sterowania	Panel dotykowy
------------------	----------------

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------