



HP - DesignJet Z2100 44" (Q6677D)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|-------------------------------------|-------|-----------|
| HP - tusz C9448A (matte black) 70 | tusze | 480.35 zł |
| HP - tusz C9449A (photo black) 70 | tusze | 480.35 zł |
| HP - tusz C9451A (light grey) 70 | tusze | 480.35 zł |
| HP - tusz C9452A (cyan) 70 | tusze | 480.35 zł |
| HP - tusz C9453A (magenta) 70 | tusze | 480.35 zł |
| HP - tusz C9454A (yellow) 70 | tusze | 480.35 zł |
| HP - tusz C9455A (light magenta) 70 | tusze | 480.35 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|--------------------------------------|---|
| technologia druku | atramentowa (HP Inkjet) |
| format | B0 |
| ilość wkładów z atramentem | 8 |
| ilość dysz głowicy drukującej | 8448 (1056 dysz na każdy kolor) |
| wielkość kropli | 4 pl (lc, lm, lg, pK) 6 pl (C, M, Y, mK) |
| minimalna grubość linii | 0.05 mm |
| precyzja linii | ± 0.2 % |
| standardowa pamięć | 128 MB |
| maksymalna pamięć | 128 MB |
| pojemność dysku twardego | 80 GB |
| poziom hałasu | max 65 dB |

Parametry Druku

| | |
|--------------------------------------|---|
| typ atramentu | atramenty pigmentowane HP Vivera |
| rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi (Rozdzielczość optymalizowana do 2400 x 1200 dpi z rozdzielczości wejściowej 1200 x 1200 przy wyborze maksymalnego oddania szczegółów) |
| rozdzielczość druku w kolorze | 1200x1200 dpi (Rozdzielczość optymalizowana do 2400 x 1200 dpi z rozdzielczości wejściowej 1200 x 1200 przy wyborze maksymalnego oddania szczegółów) |
| szybkość drukowania w kolorze | do 0.5 stron/min (format A1, papier powlekany) |
| marginesy | górny 5 mm dolny 14 mm (arkusz, 5 mm - rolka) lewy 5 mm prawy 5 mm |

Parametry Skanera

możliwość skanowania **nie**

Obsługa Nośników

| | |
|--|---|
| gramatura papieru | do 500 g/m² |
| grubość nośnika | max 0.8 mm |
| odbiornik papieru | tak |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 216 mm max 1118 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 279 mm max 1676 mm |
| szerokość rolki | do: 44 cali |
| długość rolki | do 91 m (Rolka: 91,4 m. Arkusz: 1676,4 mm) |
| średnica rolki | do 136 mm |

| | |
|--------------------------------|---|
| obsługiwane rodzaje nośników | <p>podajnik arkuszy</p> <p>podajnik nośnika z roli</p> <p>automatyczna obcinarka (obcina wszystkie nośniki z wyjątkiem płótna)</p> <p>papier fotograficzny satynowany, błyszczący, półbłyszczący, matowy)</p> <p>papier proofing (o wysokim połysku, półbłyszczący, matowy)</p> <p>materiał do druku grafiki artystycznej (płótno, gładki, teksturowany, akwarelowy)</p> <p>nośniki samoprzylepne i winylowe (polipropylen, winyl)</p> <p>materiał do znaków i banerów (folia do ekspozycji, materiał do banerów, siatka, polipropylen, Tyvek, papier do ekspozycji na otwartym powietrzu)</p> <p>materiał podświetlany, typu bond i powlekany (bond, powlekany, powlekany o wysokiej gramaturze, powlekany o bardzo wysokiej gramaturze)</p> |
| obsługiwane formaty nośników | <p>A4</p> <p>A3</p> <p>A2</p> <p>A1</p> <p>A0</p> <p>B0</p> |
| automatyczne odcinanie nośnika | tak |

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki PCL 3 GUI

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak

standardowe rozwiązania komunikacyjne USB (2.0 Hi-Speed)

Ethernet (10/100Base-T)

EIO (1 gniazdo EIO na akcesoria Jetdirect)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania szerokość 1960 mm

głębokość 775 mm

wysokość 600 mm

waga produktu (netto) ok. 86 kg

waga w opakowaniu ok. 123 kg

szerokość produktu 1770 mm

głębokość produktu 732 mm

wysokość produktu 1047 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %

max 80 %

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 5 °C

max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (100-240V)

zużycie energii max 200 W

Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Server 2003

Mac OS Mac OS 10.2 i wyższe

UNIX Novell NetWare 5.x, 6.x, Citrix MetaFrame, Windows Terminal Services,

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka wielkoformatowa DesignJet Z2100 44" 1118mm, oś na rolę papieru, głowice drukujące (4 x 2 kolory), próbne wkłady atramentowe (x8), rola z oryginalnym

nośnikiem HP, podstawa (1118 mm),
półka odbiorcza (1118 mm), zestaw 2 adapterów (76 mm)
do osi na rolę papieru, skrócona instrukcja obsługi,
plakat z instrukcją instalacji, kabel USB, kabel zasilający,
zestaw startowy HP z oprogramowaniem drukarki i
szkoleniem

software Sterowniki drukarki, oprogramowanie HP Printer Utility w
tym HP Color Center

Inne

panel sterowania Wyświetlacz graficzny w skali szarości o rozdzielczości
240 x 160 pikseli, 4 przyciski bezpośredniego dostępu, 7
przycisków sterujących i 2 dwukolorowe diody (Gotowa,
Przetwarzanie, Uwaga, Błąd)

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta