



HP - DesignJet Z3100 44" (Q6659A)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz C9459A (glossy optimizer) 70	tusze	358.73 zł
HP - głowica C9405A (light cyan, light magenta) 70	głowice	407.79 zł
HP - głowica C9407A (photo black, light grey) 70	głowice	407.79 zł
HP - głowica C9408A (blue, green) 70	głowice	428.22 zł
HP - głowica C9409A (matte black, red) 70	głowice	428.22 zł
HP - głowica C9410A (glossy enhancer, grey) 70	głowice	428.22 zł
HP - tusz C9448A (matte black) 70	tusze	480.35 zł
HP - tusz C9449A (photo black) 70	tusze	480.35 zł
HP - tusz C9450A (grey) 70	tusze	480.35 zł
HP - tusz C9451A (light grey) 70	tusze	480.35 zł
HP - tusz C9452A (cyan) 70	tusze	480.35 zł
HP - tusz C9453A (magenta) 70	tusze	480.35 zł
HP - tusz C9454A (yellow) 70	tusze	480.35 zł
HP - tusz C9455A (light magenta) 70	tusze	480.35 zł
HP - tusz C9456A (red) 70	tusze	480.35 zł
HP - tusz C9457A (green) 70	tusze	480.35 zł
HP - tusz C9458A (blue) 70	tusze	480.35 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A0
ilość wkładów z atramentem	12
ilość dysz głowicy drukującej	12672 1056 na każdy kolor
wielkość kropli	4 pl
minimalna grubość linii	0.0508 mm
precyzja linii	± 0.2 %
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
pojemność dysku twardego	40 GB
poziom hałasu	max 65 dB

Parametry Druku

typ atramentu	drukowania skalownego HP
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania w kolorze	do 0.5 stron/min (A1)
marginasy	lewy 5 mm prawy 5 mm dolny 14 mm górnny 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 500 g/m ²
odbiornik papieru	tak
szerokość rolki	44 cali
długość rolki	do 91.4 m
obsługiwane rodzaje nośników	podajnik arkuszy, podajnik nośnika z roli, automatyczna obcinarka (obcina wszystkie nośniki z wyjątkiem płótna) Papier fotograficzny (satynowany, błyszczący, półbłyszczący, matowy), papier proofing (o wysokim połysku, półbłyszczący, matowy (płótno, gładki, teksturowany, akwarelowy), nośniki

	<p>self-adhesive and vinyl (polypropylene, vinyl), material for signs and banners (film for exposure, material for banners, mesh, polypropylene, Tyvek®, paper for exposure in open air)</p> <p>(bond, coated, coated with high grammage, coated with very high grammage)</p>
obsługiwane formaty nośników	standardowe rozmiary większe niż A4
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki PCL 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 (Hi-Speed) Ethernet 10/100 Base-TX EIO
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	serwery druku HP Jetdirect EIO

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 86 kg
waga w opakowaniu	ok. 123 kg
szerokość produktu	1770 mm
głębokość produktu	732 mm
wysokość produktu	1047 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 4 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC od 100 V do 240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), maksymalnie 2 A
typ zasilacza	wewnętrzny
zużycie energii	max 200 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 Windows XP Home Windows XP Professional Windows XP Professional x64 Edition
Mac OS	Mac OS 10.2 i wyższe
inne	Novell NetWare 5.x, 6.x Citrix MetaFrame

Zawartość Opakowania

hardware	24-calowa drukarka fotograficzna HP Designjet Z3100 44", oś na rolę papieru, głowice drukujące (4 x 2 kolory), wkłady atramentowe (12 x 69 ml), próbna rola papieru fotograficznego o wysokim połysku (610 mm x 4,5 m), podstawa (24 cale), półka odbi zestaw 2 adapterów (3 cale) osi na rolę papieru, skrócona instrukcja obsługi, arkusz instalacyjny, kabel USB, kabel zasilania, zestaw bezpłatnych próbek nośników HP, próbnik nośników HP
software	sterownik HP PCL 3 GUI, HP Color Center, oprogramowanie HP Easy Printer Care

Inne

certyfikaty zgodność z wymaganiami dla produktów klasy B:

dyrektywą EMC (UE), przepisami FCC (USA), DoC (Kanada), ACA (Australia), MoC (Nowa Zelandia), CCC (Chiny), VCCI (Japonia), MIC (Korea) oraz BSMI (Tajwan)

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie