



HP - DesignJet Z3100ps GP 24" (Q5670A)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz C9459A (glossy optimizer) 70	tusze	358.73 zł
HP - głowica C9405A (light cyan, light magenta) 70	głowice	407.79 zł
HP - głowica C9407A (photo black, light grey) 70	głowice	407.79 zł
HP - tusz C9448A (matte black) 70	tusze	480.35 zł
HP - tusz C9449A (photo black) 70	tusze	480.35 zł
HP - tusz C9450A (grey) 70	tusze	480.35 zł
HP - tusz C9451A (light grey) 70	tusze	480.35 zł
HP - tusz C9452A (cyan) 70	tusze	480.35 zł
HP - tusz C9453A (magenta) 70	tusze	480.35 zł
HP - tusz C9454A (yellow) 70	tusze	480.35 zł
HP - tusz C9455A (light magenta) 70	tusze	480.35 zł
HP - tusz C9456A (red) 70	tusze	480.35 zł
HP - tusz C9457A (green) 70	tusze	480.35 zł
HP - tusz C9458A (blue) 70	tusze	480.35 zł

AKCESORIA

HP - oś na rolkę 24" (Q6700A)	akcesoria	335.53 zł
-------------------------------	-----------	-----------

Parametry podstawowe

technologia druku	skalowalne drukowanie HP
format	A1
ilość wkładów z atramentem	12
ilość dysz głowicy drukującej	12672 1056 na kolor
wielkość kropli	4 pl
minimalna grubość linii	0.0508 mm
precyzja linii	± 0.2 %
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
pojemność dysku twardego	40 GB
poziom hałasu	max 65 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
marginesy	górny 5 mm dolny 14 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 500 g/m ²
grubość nośnika	max 0.8 mm
odbiornik papieru	tak
szerokość rolki	24 cali
długość rolki	do 91 m
obsługiwane rodzaje nośników	plótna) papier fotograficzny (satynowany, błyszczący,

	półbłyszczący, matowy) papier proofing (o wysokim połysku, półbłyszczący, matowy) materiał do druku grafiki artystycznej (plótno , gładki, teksturowany, akwarelowy) nośniki samoprzylepne i winylowe (polipropylen, winyl) materiał do znaków i banerów (folia do ekspozycji, materiał do banerów, siatka, polipropylen, Tyvek®, papier do ekspozycji na otwartym powietrzu) materiał podświetlany, typu bond i powlekany(bond, powlekany, powlekany o wysokiej gramaturze, powlekany o bardzo wysokiej gramaturze)
obsługiwane formaty nośników	wszystkie standardowe rozmiary większe niż A4
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3 Adobe PDF 1.6 HP-GL2/RTL CALS-G4 PCL 3
-----------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 (Hi-Speed) Ethernet EIO
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Jetdirect EIO

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 1470 mm głębokość 780 mm wysokość 740 mm
waga produktu (netto)	ok. 65 kg
szerokość produktu	1262 mm
głębokość produktu	732 mm
wysokość produktu	1047 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	max 200 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 Windows XP Home Windows XP Professional Windows XP Professional x64 Edition Windows Server 2003
Mac OS	Mac OS 10.2 i wyższe

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka fotograficzna HP Designjet Z3100ps 610 mm, osłona na rolę papieru, głowice drukujące (4 x 2 kolory), wkłady atramentowe (12 x 69 ml), próbna rola papieru fotograficznego o wysokim połysku (610 mm x 4,5 m), stojak (610 mm), podajnik tylni (610 mm), zestaw 2 adapterów (7,62 mm) do osi na rolę papieru, skrócona instrukcja obsługi,
----------	--

arkusz instalacyjny, kabel USB, przewód zasilający, HP
Advanced Profiling Solution.

software sterowniki drukarki (Adobe® PostScript®, HP PCL 3 GUI,
HP-GL2/RTL), HP Color Center, program HP Easy Printer
Care; DJ

Inne

certyfikaty zgodność z wymaganiami dla produktów klasy B:
dyrektywą EMC (UE), przepisami FCC (USA), DoC
(Kanada), ACA (Australia), MoC (Nowa Zelandia), CCC
(Chiny), VCCI (Japonia), MIC (Korea) oraz BSMI (Tajwan).

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie