



HP - Designjet Z3200ps 44" (Q6721A)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz C9459A (glossy optimizer) 70	tusze	358.73 zł
HP - głowica C9405A (light cyan, light magenta) 70	głowice	407.79 zł
HP - głowica C9406A (magenta, yellow) 70	głowice	407.79 zł
HP - głowica C9407A (photo black, light grey) 70	głowice	407.79 zł
HP - głowica C9408A (blue, green) 70	głowice	428.22 zł
HP - głowica C9410A (glossy enhancer, grey) 70	głowice	428.22 zł
HP - głowica CD949A (matte black, chromatic red) 73	głowice	428.22 zł
HP - tusz C9448A (matte black) 70	tusze	480.35 zł
HP - tusz C9449A (photo black) 70	tusze	480.35 zł
HP - tusz C9450A (grey) 70	tusze	480.35 zł
HP - tusz C9451A (light grey) 70	tusze	480.35 zł
HP - tusz C9453A (magenta) 70	tusze	480.35 zł
HP - tusz C9454A (yellow) 70	tusze	480.35 zł
HP - tusz C9455A (light magenta) 70	tusze	480.35 zł
HP - tusz C9457A (green) 70	tusze	480.35 zł
HP - tusz C9458A (blue) 70	tusze	480.35 zł
HP - tusz CD951A (chromatic red) 73	tusze	480.35 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A0
ilość wkładów z atramentem	12
wielkość kropli	4 pl
minimalna grubość linii	0.0558 mm
precyzja linii	± 0.01 %
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
pojemność dysku twardego	80 GB
poziom hałasu	max 65 dB

Parametry Druku

typ atramentu	Atramenty pigmentowe HP Vivera
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania monochromatycznego	do 0.5 stron/min A1 papier powlekany
szybkość drukowania w kolorze	do 0.5 stron/min A1 papier powlekany
marginesy	górny 5 mm rolka dolny 5 mm rolka lewy 5 mm rolka prawy 5 mm rolka górny 5 mm arkusz dolny 17 mm arkusz lewy 5 mm arkusz prawy 5 mm arkusz

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 500 g/m ²
odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 216 mm max 1118 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 279 mm

	max 1676 mm
szerokość rolki	44 cali
długość rolki	do 91.4 m
obsługiwane rodzaje nośników	Fotograficzny (satynowany, błyszczący, lekko błyszczący, matowy), proofing (lekko błyszczący, błyszczący do odbitek kontrolnych do umów, lekko błyszczący do odbitek kontrolnych do umów, matowy), materiał do druku grafiki artystycznej (gładki, teksturowany, akwarelowy, satynowany, litograficzny, płótno), samoprzylepny (do ekspozycji we wnętrzach, winyl, polipropylen), do banerów i znaków (folia do ekspozycji, materiał do banerów wewnętrznych, siatka, polipropylen, Tyvek, materiał do ekspozycji na zewnątrz, materiał na billboardy, materiał niezawierający PCV), bond i papier powlekany (bond, powlekany, powlekany o wysokiej gramaturze, matowy o bardzo wysokiej gramaturze, kolorowy), do rysunków technicznych (kalka kreślarska, papier półprzezroczysty, welinowy), folia (przezroczysta, matowa, poliestrowa), do podświetlania, tkaniny (flagowe, poliester, jedwab)
obsługiwane formaty nośników	do A0
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 3 GUI PostScript 3 Adobe PDF 1.6, TIFF JPEG
------------------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet RJ-45 10/100/Base-T Ethernet EIO na akcesoria Jetdirect

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 1965 mm głębokość 780 mm wysokość 780 mm
waga produktu (netto)	ok. 86 kg
waga w opakowaniu	ok. 123 kg
szerokość produktu	1770 mm
głębokość produktu	690 mm
wysokość produktu	1047 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100 - 240 V ac (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 amps max
zużycie energii	max 200 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP Home, Windows XP Professional,
----------------	--

Windows XP Professional x64,
Windows Server 2003 (32/64-bitowy),
Windows Vista
Mac OS Mac OS X v10.4, v10.5
inne Terminal Services,
Citrix MetaFrame

Zawartość Opakowania

hardware drukarka fotograficzna HP Designjet Z3200,
oś na rolę papieru,
główki drukujące (6 x 2 kolory),
próbne wkłady atramentowe (x12),
rola z oryginalnym nośnikiem HP,
podstawa,
półka odbiorcza,
zestaw 2 adapterów (76,2 mm) do osi na ro
skrócona instrukcja obsługi,
plakat z instrukcją instalacji,
kabel USB,
kabel zasilania,
zestaw uruchomieniowy HP z oprogramowaniem drukarki
software sterowniki drukarki, oprogramowanie HP Printer Utility, w
tym HP Color Center

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie