



HP - DesignJet Z6100 42" (Q6651A)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - głowica czyszcząca C9518A (cleaner) 91	głowice	481.32 zł
HP - głowica C9460A (matte black, cyan) 91	głowice	1 234.10 zł
HP - głowica C9461A (magenta, yellow) 91	głowice	1 234.10 zł
HP - głowica C9462A (light magenta, light cyan) 91	głowice	1 234.10 zł
HP - głowica C9463A (photo black, light grey) 91	głowice	1 234.10 zł
HP - tusz C9464A (matte black) 91	tusze	1 709.86 zł
HP - tusz C9465A (photo black) 91	tusze	1 709.86 zł
HP - tusz C9466A (light grey) 91	tusze	1 709.86 zł
HP - tusz C9467A (cyan) 91	tusze	1 709.86 zł
HP - tusz C9468A (magenta) 91	tusze	1 709.86 zł
HP - tusz C9469A (yellow) 91	tusze	1 709.86 zł
HP - tusz C9470A (light cyan) 91	tusze	1 709.86 zł
HP - tusz C9471A (light magenta) 91	tusze	1 709.86 zł
HP - tusz C9482A (3x light grey) 91	tusze	3 674.21 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A0+
ilość wkładów z atramentem	8
ilość głowic	4
wielkość kropli	4 pl light cyan, light magenta, light grey, photo black 6 pl cyan, magenta, yellow, matte black
minimalna grubość linii	0.07 mm
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	40 GB
poziom hałasu	max 68 dB

Parametry Druku

typ atramentu	Atramenty pigmentowe HP Vivera
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania w kolorze	do 60.8 m ² /h z jakością ekonomiczną
marginasy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 430 g/m ²
grubość nośnika	max 0.56 mm
odbiornik papieru	nie
szerokość rolki	42 cali
długość rolki	do 175 m
średnica rolki	do 170 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier typu bond i powlekany: bond, śnieżnobiały bond,

powlekany,
 powlekany o wysokiej gramaturze,
 powlekany o bardzo wysokiej gramaturze
 papier techniczny (kalka kreślarska, papier
 półprzezroczysty, welinowy),
 folia (przezroczysta, matowa, poliestrowa biała matowa),
 papier fotograficzny:
 błyszczący,
 półbłyszczący,
 satynowany,
 matowy RC
 materiał do proofingu:
 błyszczący,
 półbłyszczący,
 matowy

 podświetlany,
 samoprzylepny (polipropylen, winyl),
 transparenty i znaki:
 folia do ekspozycji,
 transparenty,
 polipropylen,
 siatka,
 Tyvek,
 papier do ekspozycji na otwartym powietrzu,
 papier z niebieskim podłożem do billboardów
 tkaniny:
 flagowe,
 wiskozowe,
 bawełna matowa,
 poliester,
 satyna jedwabna
 materiał do druku grafiki artystycznej:
 płótno,
 akwarelowy,
 gładki,
 teksturowany,
 Litho-realistic

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP-GL/2 HP-RTL TIFF JPEG CALS G4
-----------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	EIO Ethernet Gigabit Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	USB karta HP Designjet Hi-Speed USB (zgodna ze standardem USB 2.0) Ethernet zgodne karty HP Jetdirect LAN

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 2260 mm głębokość 750 mm wysokość 1216 mm
waga produktu (netto)	ok. 119 kg
waga w opakowaniu	ok. 195 kg
szerokość produktu	1970 mm
głębokość produktu	700 mm
wysokość produktu	1350 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100–127 V (+/- 10%), 4 A; 220–240 V (+/- 10%), 2 A; 50/60 Hz (+/- 3 Hz); automatyczne rozpoznawanie zakresu napięcia
zużycie energii	max 350 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows Me, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Server 2003, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X v10.2.8, Mac OS 10.3, Mac OS X v10.4

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka HP Designjet Z6100 1067 mm, główce drukujące (4 x 2 kolory), wkłady atramentowe (8 x 775 ml), głowica do konserwacji, oś, próbna rola papieru HP Heavyweight Coated (1,06 m x 7,62 m), podstawa z koszem (1,06 m), zestaw do konserwacji, zestaw adaptera osi (7,62 cm), skrócona instrukcja obsługi, plakat z instrukcją instalacji, płyta do konfiguracji (DVD), informacje dla klienta dotyczące obsługi serwisowej, przewód zasilający
software	HP Designjet do systemów Windows i Macintosh

Inne

certyfikaty	spełnia wymagania dla urządzeń klasy A: przepisy FCC (USA), DoC (Kanada), dyrektywa EMC (UE), ACA (Australia), MoC (Nowa Zelandia), CCC (Chiny), VCCI (Japonia), MIC (Korea), BSMI (Tajwan). Standardy prawne: Certyfikat CSA (USA i Kanada), zgodność z normami LVD i EN60950-1 (UE), GOST (Rosja), PSB (Singapur), CCC (Chiny), IRAM (Argentyna), NYCE (Meksyk). ENERGY STAR: Tak
panel sterowania	8 przycisków na panelu przednim: Back (Wstecz), Cancel (Anuluj), Down arrow (Strzałka w dół), Form Feed and Cut (Wysunięcie strony i obcięcie papieru), Power (Zasilanie), Reset, Select (Wybierz), Up arrow (Strzałka w górę) dźwięk gotowości

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------