



## HP - DesignJet Z6100 60" (Q6652A)

Plotery - plotery drukujące  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - głowica czyszcząca C9518A (cleaner) 91	głowice	481.32 zł
HP - głowica C9460A (matte black, cyan) 91	głowice	1 234.10 zł
HP - głowica C9461A (magenta, yellow) 91	głowice	1 234.10 zł
HP - głowica C9462A (light magenta, light cyan) 91	głowice	1 234.10 zł
HP - głowica C9463A (photo black, light grey) 91	głowice	1 234.10 zł
HP - tusz C9464A (matte black) 91	tusze	1 709.86 zł
HP - tusz C9465A (photo black) 91	tusze	1 709.86 zł
HP - tusz C9466A (light grey) 91	tusze	1 709.86 zł
HP - tusz C9467A (cyan) 91	tusze	1 709.86 zł
HP - tusz C9468A (magenta) 91	tusze	1 709.86 zł
HP - tusz C9469A (yellow) 91	tusze	1 709.86 zł
HP - tusz C9470A (light cyan) 91	tusze	1 709.86 zł
HP - tusz C9471A (light magenta) 91	tusze	1 709.86 zł
HP - tusz C9482A (3x light grey) 91	tusze	3 674.21 zł

### Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	2A0
ilość wkładów z atramentem	8
ilość głowic	4
wielkość kropli	4 pl light cyan, light magenta, light grey, photo black 6 pl cyan, magenta, yellow, matte black
minimalna grubość linii	0.07 mm
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	40 GB
poziom hałasu	max 68 dB

### Parametry Druku

typ atramentu	Atramenty pigmentowe HP Vivera
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania w kolorze	do 66.9 m <sup>2</sup> /h z jakością ekonomiczną
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 430 g/m <sup>2</sup>
grubość nośnika	max 0.56 mm
odbiornik papieru	nie
szerokość rolki	60 cali
długość rolki	do 175 m
średnica rolki	do 170 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier typu bond i powlekany: bond, śnieżnobiały bond, powlekany,

powlekany o wysokiej gramaturze,  
 powlekany o bardzo wysokiej gramaturze  
 papier techniczny (kalka kreślarska, papier  
 półprzezroczysty, welinowy),  
 folia (przezroczysta, matowa, poliestrowa biała matowa),  
 papier fotograficzny:  
 błyszczący,  
 półbłyszczący,  
 satynowany,  
 matowy RC  
 materiał do proofingu:  
 błyszczący,  
 półbłyszczący,  
 matowy

podświetlany,  
 samoprzylepny (polipropylen, winyl),  
 transparenty i znaki:  
 folia do ekspozycji,  
 transparenty,  
 polipropylen,  
 siatka,  
 Tyvek,  
 papier do ekspozycji na otwartym powietrzu,  
 papier z niebieskim podłożem do billboardów  
 tkaniny:  
 flagowe,  
 wiskozowe,  
 bawełna matowa,  
 poliester,  
 satyna jedwabna  
 materiał do druku grafiki artystycznej:  
 płótno,  
 akwarelowy,  
 gładki,  
 teksturowany,  
 Litho-realistic

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP-GL/2 HP-RTL TIFF JPEG CAL S G4
-----------------------------	---

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	EIO Ethernet Gigabit Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	USB karta HP Designjet Hi-Speed USB (zgodna ze standardem USB 2.0) Ethernet zgodne karty HP Jetdirect LAN

## Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 2725 mm głębokość 750 mm wysokość 1361 mm
waga produktu (netto)	ok. 151 kg
waga w opakowaniu	ok. 256 kg
szerokość produktu	2450 mm
głębokość produktu	700 mm
wysokość produktu	1350 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 35 °C

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC</b> 100–127 V (+/- 10%), 4 A; 220–240 V (+/- 10%), 2 A; 50/60 Hz (+/- 3 Hz); automatyczne rozpoznawanie zakresu napięcia
<b>zużycie energii</b>	max 350 W
<b>Energy Star</b>	tak

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Server 2003, Windows Vista
<b>Mac OS</b>	Mac OS X v10.2.8, Mac OS 10.3, Mac OS X v10.4

## Zawartość Opakowania

---

<b>hardware</b>	drukarka HP Designjet Z6100 1524 mm, główki drukujące (4 x 2 kolory), wkłady atramentowe (8 x 775 ml), głowica do konserwacji, oś, próbna rola papieru HP Heavyweight Coated (1,06 m x 7,62 m), podstawa (1,52 m), szpuła odbiorcza (1,52 m), zestaw do konserwacji, zestaw adaptera osi (7,62 cm), skrótowa instrukcja obsługi, plakat z instrukcją instalacji, płyta do konfiguracji (DVD), informacje dla klienta dotyczące obsługi serwisowej, przewód zasilający
<b>software</b>	HP Designjet do systemów Windows i Macintosh

## Inne

---

<b>certyfikaty</b>	spełnia wymagania dla urządzeń klasy A: przepisy FCC (USA), DoC (Kanada), dyrektywa EMC (UE), ACA (Australia), MoC (Nowa Zelandia), CCC (Chiny), VCCI (Japonia), MIC (Korea), BSMI (Tajwan). Standardy prawne: Certyfikat CSA (USA i Kanada), zgodność z normami LVD i EN60950-1 (UE), GOST (Rosja), PSB (Singapur), CCC (Chiny), IRAM (Argentyna), NYCE (Meksyk). ENERGY STAR: Tak
<b>panel sterowania</b>	8 przycisków na panelu przednim: Back (Wstecz), Cancel (Anuluj), Down arrow (Strzałka w dół), Form Feed and Cut (Wysunięcie strony i obcięcie papieru), Power (Zasilanie), Reset, Select (Wybierz), Up arrow (Strzałka w górę) dźwięk gotowości

## Gwarancja

---

<b>service</b>	24 miesiące - w serwisie
----------------	--------------------------