



HP - DeskJet 1050 (CH346B)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz CH561EE (black) 301	tusze	88.30 zł
HP - tusz CH562EE (cyan, magenta, yellow) 301	tusze	111.87 zł
HP - tusz CH564EE (cyan, magenta, yellow) 301XL	tusze	188.78 zł
HP - tusz CH563EE (black) 301XL	tusze	195.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - kartridż zamiennik CH562EE (cyan, magenta, yellow) nr 301 BP	tusze	88.01 zł
Lambda - tusz zamiennik CH564EE (cyan, magenta, yellow) nr 301 LAM	tusze	92.53 zł
Black Point - tusz zamiennik CH561E (black) nr 301 BP	tusze	96.15 zł
Black Point - tusz zamiennik CH563EE (black) nr 301XL BP	tusze	124.28 zł
Black Point - tusz zamiennik CH564EE (cyan, magenta, yellow) nr 301XL BP	tusze	139.32 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	40.63 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	17.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	97.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	64.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 16 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 12 stron A4/min
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 16 kopii/min

szybkość kopiowania w kolorze do 12 kopii/min

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 60 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
pojemność odbiornika papieru	25 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier, koperty, karty indeksowe, papier fotograficzny,
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, A6, 10x15, 13x18, B5, koperty: C5, C6, DL

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki PCL 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 3.6 kg
waga w opakowaniu ok. 4.9 kg
szerokość produktu 427 mm
głębokość produktu 406 mm
wysokość produktu 249 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 15 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 15 °C
max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 100-240 V AC +/-10% 50/60 Hz +/- 3 Hz
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows XP Home,
Windows XP Professional,
Windows XP Media Center Edition i Tablet PC Edition
(dodatek Service Pack 2 lub nowszy) (tylko 32-bitowe)
Windows Vista,
Windows 7 32- i 64-bitowy
Mac OS Mac OS X 10.5.8, 10.6

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie