



## HP - DeskJet 3650

Drukarki - atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik C8728A (cyan, magenta, yellow) nr 28 LAM	tusze	92.24 zł
Black Point - kartridż zamiennik C8728A (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	126.04 zł

### Parametry podstawowe

<b>technologia druku</b>	<b>termiczna HP Inkjet</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>61.09 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>9.71 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>155.17 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>24.23 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>wydajność tuszu czarnego</b>	do <b>220 str.</b> A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tuszu kolorowego</b>	do średnio <b>190 str.</b> A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>2</b>
<b>bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer</b>	<b>nie</b>
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>1000</b> stron
<b>poziom hałasu</b>	max <b>37</b> dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x1200</b> dpi
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>4800x1200</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>17</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>12</b> stron A4/min
<b>wydruk bez marginesów</b>	<b>tak</b>
<b>nadruk na płytach CD/DVD</b>	<b>nie</b>

### Obsługa Nośników

<b>gramatura papieru standardowego</b>	do <b>90</b> g/m <sup>2</sup>
<b>gramatura papieru fotograficznego</b>	do <b>280</b> g/m <sup>2</sup>
<b>pojemność podajnika głównego</b>	do <b>100</b> arkuszy
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do <b>10</b> sztuk
<b>podajnik CD/DVD</b>	<b>nie</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>77</b> mm max <b>215</b> mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>127</b> mm max <b>355</b> mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>produkowane przez firmę HP nośniki do druku atramentowego oraz inne standardowe nośniki</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4, A5, A6, B5, C6, D</b>

### Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki LIDIL (Lightweight Imaging Device Interface Language)

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN nie  
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0 Hi-Speed

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto) ok. 2.3 kg  
waga w opakowaniu ok. 3.2 kg  
szerokość produktu 439 mm  
głębokość produktu 207 mm  
wysokość produktu 144 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %  
max 80 %  
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C  
max 35 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania sieciowe AC 100-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)  
typ zasilacza zewnętrzny  
zużycie energii max 25 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows Windows®: napęd CD-ROM lub dostęp do Internetu, 40 MB wolnego miejsca na twardym dysku  
Mac OS Macintosh: napęd CD-ROM lub dostęp do Internetu, 40 MB wolnego miejsca na twardym dysku

## Zawartość Opakowania

---

hardware kolorowa drukarka atramentowa, 2 tusze  
software oprogramowanie hp photo & imaging

## Gwarancja

---

service 12 miesięcy - w serwisie