



## HP - DeskJet 3940

Drukarki - atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - kartridż C9351AE (black) nr 21	tusze	111.76 zł
HP - kartridż C9352AE (cyan, magenta, yellow) nr 22	tusze	155.58 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik C9351CE (black) nr 21XL LAM	tusze	41.66 zł
Lambda - tusz zamiennik C9352CE (cyan, magenta, yellow) nr 22XL LAM	tusze	61.50 zł
Black Point - kartridż zamiennik C9351AE/CE nr 21XL (black) BP	tusze	93.52 zł
Black Point - kartridż zamiennik C9352AE/CE (cyan, magenta, yellow) nr 22XL BP	tusze	133.06 zł

### Parametry podstawowe

<b>technologia druku</b>	<b>termiczna HP Inkjet</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>58.82 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>8.77 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>171.56 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>23.59 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>wydajność tuszu czarnego</b>	do <b>150 str.</b> A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) HP 21 (5 ml)
<b>wydajność tuszu kolorowego</b>	do <b>138 str.</b> A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) HP 22 (5 ml)
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>2</b>
<b>bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer</b>	<b>nie</b>
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>500 stron</b>
<b>poziom hałasu</b>	max <b>65 dB (A)</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x1200 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>4800x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>16 stron</b> A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>12 stron</b> A4/min
<b>szybkość drukowania fotografii (min)</b>	ok. <b>45 sek./arkusz</b> 10x15
<b>wydruk bez marginesów</b>	<b>tak</b>
<b>nadruk na płytach CD/DVD</b>	<b>nie</b>

### Obsługa Nośników

<b>gramatura papieru standardowego</b>	do <b>90 g/m<sup>2</sup></b>
<b>gramatura papieru fotograficznego</b>	do <b>280 g/m<sup>2</sup></b>
<b>pojemność podajnika głównego</b>	do <b>80 arkuszy</b>
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do <b>10 sztuk</b>
<b>podajnik CD/DVD</b>	<b>nie</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>77 mm</b> max <b>216 mm</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>127 mm</b> max <b>356 mm</b>
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny),</b>

	koperty, folie do przezroczy, etykiety, karty (indeksowe, okolicznościowe), nośniki do druku bez marginesów
obsługiwane formaty nośników	papier: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, B5 176 x 250 mm, folia do przezroczy: A4 210 x 297 mm, koperty: DL 110 x 220 mm, C6 114 x 162 mm, karty: A6 105 x 148 mm, etykiety: A4 210 x 297 mm, papier fotograficzny: A4 210 x 297 130 x 180 mm, 100 x 150 mm (z odrywaniem brzegiem)

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	LIDIL (Lightweight Imaging Device Interface Language)
-----------------------------	---

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 2 kg
waga w opakowaniu	ok. 2.95 kg
szerokość produktu	422 mm
głębokość produktu	182 mm
wysokość produktu	142 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 5 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100-240 V (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz)
typ zasilacza	zewnątrzny
zużycie energii	max 20 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	dla komputerów PC: procesor Pentium® II 233 MHz, Celeron lub inny zgodny (zalecany Pentium®III lub szybszy); Microsoft® Windows® 98 SE, Me, 2000, XP; 64 MB pamięci RAM dla Windows® 98 SE, Me, 2000; 128 MB pamięci RAM dla Windows® XP; 300 MB wolnego miejsca na twardym dysku do instalacji oprogramowania; Microsoft® Internet Explorer 5.01 Service Pack 1 lub nowszy (Windows® 3.1, 95, 98, NT 4.0 i DOS nie są obsługiwane)
Mac OS	Mac OS X wersja 10.2, 10.3 lub nowsze (Mac OS wersja 9 i wcześniejsze nie są obsługiwane); 128 MB pamięci RAM (zalecane 256 MB lub więcej); 150 MB wolnego miejsca na twardym dysku do instalacji oprogramowania; QuickTime 5.0 lub nowszy; dowolna przeglądarka internetowa.

## Zawartość Opakowania

---

hardware	kolorowa drukarka atramentowa HP Deskjet 3940, czarny atramentowy wkład drukujący HP 21 (5 ml), trójkolorowy atramentowy wkład drukujący HP 22 (5 ml), oprogramowanie do edycji zdjęć HP Image Zone Express na płycie CD, oprogramowanie drukarki i przewodnik użytkownika na płycie CD, arkusz instalacyjny, zasilacz i przewód zasilający
software	oprogramowanie do edycji zdjęć HP Image Zone Express

## Inne

---

certyfikaty	EN55022: 1998/Klasa B/CISPR 22: 1997 Klasa B/CISPR 22: +A1 2000; EN55024: 1998/A1: 2001/A2: 2003/CISPR 24: 1997; EN 61000-3-2: 2000 (wyd. drugie); EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001; FCC Tytuł 47 CFR, Część 15 Klasa B bezpieczeństwo: IEC 60950: 1999 wyd. trzecie/EN 60950: 2000; IEC 60950-1; 2001 wyd. pierwsze/EN 60950-1: 2001; IEC 60825-1+A1+A2 i EN 60825-1: 1994+A11: 1996+A2: 2001/Klasa 1 dla LEDs
-------------	--

## Gwarancja

---

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------