



HP - DeskJet 3940

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - kartridż C9351AE (black) nr 21	tusze	111.76 zł
HP - kartridż C9352AE (cyan, magenta, yellow) nr 22	tusze	155.58 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik C9351CE (black) nr 21XL LAM	tusze	41.66 zł
Lambda - tusz zamiennik C9352CE (cyan, magenta, yellow) nr 22XL LAM	tusze	61.50 zł
Black Point - kartridż zamiennik C9351AE/CE nr 21XL (black) BP	tusze	93.52 zł
Black Point - kartridż zamiennik C9352AE/CE (cyan, magenta, yellow) nr 22XL BP	tusze	133.06 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	58.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.77 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	171.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	23.59 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 150 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) HP 21 (5 ml)
wydajność tuszu kolorowego	do 138 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) HP 22 (5 ml)
ilość wkładów z atramentem	2
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 500 stron
poziom hałasu	max 65 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 16 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 12 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 45 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m²
pojemność podajnika głównego	do 80 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 77 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny),

	koperty, folie do przezroczy, etykiety, karty (indeksowe, okolicznościowe), nośniki do druku bez marginesów
obsługiwane formaty nośników	papier: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, B5 176 x 250 mm, folia do przezroczy: A4 210 x 297 mm, koperty: DL 110 x 220 mm, C6 114 x 162 mm, karty: A6 105 x 148 mm, etykiety: A4 210 x 297 mm, papier fotograficzny: A4 210 x 297 130 x 180 mm, 100 x 150 mm (z odrywaniem brzegiem)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	LIDIL (Lightweight Imaging Device Interface Language)
-----------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 2 kg
waga w opakowaniu	ok. 2.95 kg
szerokość produktu	422 mm
głębokość produktu	182 mm
wysokość produktu	142 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 5 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100-240 V (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz)
typ zasilacza	zewnątrzny
zużycie energii	max 20 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	dla komputerów PC: procesor Pentium® II 233 MHz, Celeron lub inny zgodny (zalecany Pentium®III lub szybszy); Microsoft® Windows® 98 SE, Me, 2000, XP; 64 MB pamięci RAM dla Windows® 98 SE, Me, 2000; 128 MB pamięci RAM dla Windows® XP; 300 MB wolnego miejsca na twardym dysku do instalacji oprogramowania; Microsoft® Internet Explorer 5.01 Service Pack 1 lub nowszy (Windows® 3.1, 95, 98, NT 4.0 i DOS nie są obsługiwane)
Mac OS	Mac OS X wersja 10.2, 10.3 lub nowsze (Mac OS wersja 9 i wcześniejsze nie są obsługiwane); 128 MB pamięci RAM (zalecane 256 MB lub więcej); 150 MB wolnego miejsca na twardym dysku do instalacji oprogramowania; QuickTime 5.0 lub nowszy; dowolna przeglądarka internetowa.

Zawartość Opakowania

hardware	kolorowa drukarka atramentowa HP Deskjet 3940, czarny atramentowy wkład drukujący HP 21 (5 ml), trójkolorowy atramentowy wkład drukujący HP 22 (5 ml), oprogramowanie do edycji zdjęć HP Image Zone Express na płycie CD, oprogramowanie drukarki i przewodnik użytkownika na płycie CD, arkusz instalacyjny, zasilacz i przewód zasilający
software	oprogramowanie do edycji zdjęć HP Image Zone Express

Inne

certyfikaty	EN55022: 1998/Klasa B/CISPR 22: 1997 Klasa B/CISPR 22: +A1 2000; EN55024: 1998/A1: 2001/A2: 2003/CISPR 24: 1997; EN 61000-3-2: 2000 (wyd. drugie); EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001; FCC Tytuł 47 CFR, Część 15 Klasa B bezpieczeństwo: IEC 60950: 1999 wyd. trzecie/EN 60950: 2000; IEC 60950-1; 2001 wyd. pierwsze/EN 60950-1: 2001; IEC 60825-1+A1+A2 i EN 60825-1: 1994+A11: 1996+A2: 2001/Klasa 1 dla LEDs
-------------	--

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------