



HP - DeskJet 460cb

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - kartridż C8765EE (black) nr 338	tusze	207.80 zł
HP - kartridż C8766EE (cyan, magenta, yellow) nr 343	tusze	230.54 zł
HP - kartridż CB331EE (2x black) nr 338	tusze	308.84 zł
HP - kartridż C9363EE (cyan, magenta, yellow) nr 344	tusze	335.64 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik C8765 (black) nr 338 LAM	tusze	42.35 zł
Lambda - kartridż zamiennik C8766EE (cyan, magenta, yellow) LAM	tusze	57.27 zł
Lambda - tusz zamiennik C9363EE (cyan, magenta, yellow) nr 344 LAM	tusze	57.27 zł
Black Point - tusz zamiennik C8765EE (black) BP	tusze	82.98 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	34.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	13.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	111.18 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	27.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 500 stron
poziom hałasu	max 60 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 17 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 16 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 45 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 101.6 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny błyszczący), koperty, folie do przezroczystości, etykiety, karty (okolicznościowe, indeksowe)
obsługiwane formaty nośników	A4, B5 (JIS), 2L, A5, A6, L, koperty C6, koperty A2, koperty DL

Języki i Emulacje

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja interfejs 802.11 WLAN
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB host USB
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	HP wireless interfejs do drukarek HP Bluetooth interfejs bezprzewodowy

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 2.22 kg
waga w opakowaniu	ok. 3.6 kg
szerokość produktu	340.21 mm
głębokość produktu	163.8 mm
wysokość produktu	80.5 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 95 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100-240 V (+/- 10%); 50/60 Hz
typ zasilacza	zewnętrzny uniwersalny zasilacz lub akumulator litowo-jonowy HP
zużycie energii	max 40 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Pentium® 90 MHz, 16 MB RAM, 90 MB wolnego miejsca na twardym dysku; rozdzielczość ekranu 640 x 480, 256 kolorów
Mac OS	Mac OS X wersja 10.2 lub 10.3, iMac 333 MHz, 128 MB RAM, 100 MB wolnego miejsca na twardym dysku;

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka przenośna HP Deskjet 460cb, zasilacz sieciowy, przewód zasilający, wkłady drukujące: czarny i trójkolorowy, przewodnik instalacyjny, akumulator litowo-jonowy
software	oprogramowanie HP Photo Printing i Adobe® Acrobat® Reader

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------