



HP - DeskJet 5440

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - kartridż C9362EE (black) nr 336	tusze	125.09 zł
HP - kartridż C9361EE (cyan, magenta, yellow) nr 342	tusze	196.23 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik C9361EE (cyan, magenta, yellow) LAM 342	tusze	43.39 zł
Lambda - kartridż zamiennik C9362EE (black) nr 336 LAM	tusze	47.29 zł
Black Point - tusz zamiennik C9361EE (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	53.14 zł
Black Point - tusz zamiennik C9362EE (black) BP	tusze	53.14 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	59.57 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	17.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	171.71 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	32.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 210 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 1000 stron
poziom hałasu	max 53 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 21 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 27 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 77 mm max 215 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 610 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny, błyszczący), koperty, folie do przezroczycy, etykiety,

obsługiwane formaty nośników	<p>karty (indeksowe, okolicznościowe), nośniki do druku bez marginesów</p> <p>papier: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, B5 176 x 250 mm, folie do przezroczy: A4 210 x 297 mm, koperty: DL 110 x 220 mm, C6 114 x 162 mm, karty: A6 105 x 148 mm, etykiety: A4 210 x 297 mm, papier fotograficzny: A4 210 x 297 mm, panorama 30 x 10 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm (z odrywaniem/odcinanym brzegiem lub bez)</p>
------------------------------	---

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP PCL 3 GUI
-----------------------------	--------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed PictBridge

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 3.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 4.72 kg
szerokość produktu	459 mm
głębokość produktu	220 mm
wysokość produktu	169 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz)
typ zasilacza	zewnętrzny
zużycie energii	max 44 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	<p>napęd CD-ROM; port USB; kabel USB; zalecany dostęp do Internetu; przeglądarka Microsoft® Internet Explorer 5.01 z pakietem Service Pack 1 lub nowszym; monitor SVGA (800 x 600 z 16-bitową głębią kolorów); procesor Pentium® II, Celeron®</p> <p>64 MB RAM (systemy Windows® 98 SE, Me, 2000) lub 128 MB RAM (systemy Windows® XP Home, XP Professional); 600 MB wolnego miejsca na twardym dysku do instalacji pełnego oprogramowania (300 MB do instalacji podstawowego oprogramowania); system Windows 98 SE, Me, 2000, XP Home lub XP Professional (systemy Windows 3.1, 98, NT 4.0 i MS-DOS nie są obsługiwane)</p>
Mac OS	<p>napęd CD-ROM; port USB; kabel USB; dowolna przeglądarka WWW; monitor SVGA o rozdzielczości 800 x 600 i 16-bitowej głębi kolorów; procesor G3 (zalecany lepszy); 128 MB RAM; 150 MB</p>

miejsca na twardym dysku; system Mac OS X w wersja 10.2, 10.3 lub nowszy (systemy Mac OS w wersji 9 i wcześniejszych oraz Mac OS X w wersji 10.1.5 i wcześniejszych nie są obsługiwane)

Zawartość Opakowania

hardware drukarka fotograficzna HP Deskjet 5440, czarny atramentowy wkład drukujący HP 336 (5 ml), trójkolorowy atramentowy wkład drukujący HP 342 (5 ml), oprogramowanie do edycji zdjęć HP Image Zone, oprogramowanie drukarki i przewodnik użytkownika na płycie CD, zestaw próbek nośników, arkusz instalacyjny, podręczny przewodnik, zasilacz i przewód zasilający

software oprogramowanie HP Image Zone Photo & Imaging

Inne

certyfikaty EN55022: 1998/klasa B/CISPR 22: 1997 klasa B/CISPR 22: +A1 2000; EN55024: 1998 /A1: 2001; A2: 2003/CISPR 24: 1997; EN 61000-3-2: 2000 wydanie drugie; EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001; przepisy FCC nr 47 CFR, część 15 klasa B

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie