



## HP - DeskJet 5440

Drukarki - atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - kartridż C9362EE (black) nr 336	tusze	125.09 zł
HP - kartridż C9361EE (cyan, magenta, yellow) nr 342	tusze	196.23 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik C9361EE (cyan, magenta, yellow) LAM 342	tusze	43.39 zł
Lambda - kartridż zamiennik C9362EE (black) nr 336 LAM	tusze	47.29 zł
Black Point - tusz zamiennik C9361EE (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	53.14 zł
Black Point - tusz zamiennik C9362EE (black) BP	tusze	53.14 zł

### Parametry podstawowe

<b>technologia druku</b>	<b>termiczna HP Inkjet</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>59.57 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>17.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>171.71 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>32.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>wydajność tuszu czarnego</b>	<b>do 210 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer</b>	<b>tak</b>
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>32 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>32 MB</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 1000 stron</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 53 dB (A)</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x1200 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>4800x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	<b>do 22 stron A4/min</b>
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	<b>do 21 stron A4/min</b>
<b>szybkość drukowania fotografii (min)</b>	<b>ok. 27 sek./arkusz 10x15</b>
<b>wydruk bez marginesów</b>	<b>tak</b>
<b>nadruk na płytach CD/DVD</b>	<b>nie</b>

### Obsługa Nośników

<b>gramatura papieru standardowego</b>	<b>do 90 g/m<sup>2</sup></b>
<b>gramatura papieru fotograficznego</b>	<b>do 280 g/m<sup>2</sup></b>
<b>pojemność podajnika głównego</b>	<b>do 100 arkuszy</b>
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	<b>do 10 sztuk</b>
<b>podajnik CD/DVD</b>	<b>nie</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	<b>min 77 mm max 215 mm</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	<b>min 127 mm max 610 mm</b>
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny, błyszczący), koperty, folie do przezroczycy, etykiety,</b>

obsługiwane formaty nośników	<p>karty (indeksowe, okolicznościowe), nośniki do druku bez marginesów</p> <p>papier: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, B5 176 x 250 mm, folie do przezroczy: A4 210 x 297 mm, koperty: DL 110 x 220 mm, C6 114 x 162 mm, karty: A6 105 x 148 mm, etykiety: A4 210 x 297 mm, papier fotograficzny: A4 210 x 297 mm, panorama 30 x 10 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm (z odrywaniem/odcinanym brzegiem lub bez)</p>
------------------------------	---

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP PCL 3 GUI
-----------------------------	--------------

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed PictBridge

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 3.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 4.72 kg
szerokość produktu	459 mm
głębokość produktu	220 mm
wysokość produktu	169 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 30 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz)
typ zasilacza	zewnętrzny
zużycie energii	max 44 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	<p>napęd CD-ROM; port USB; kabel USB; zalecany dostęp do Internetu; przeglądarka Microsoft® Internet Explorer 5.01 z pakietem Service Pack 1 lub nowszym; monitor SVGA (800 x 600 z 16-bitową głębią kolorów); procesor Pentium® II, Celeron®</p> <p>64 MB RAM (systemy Windows® 98 SE, Me, 2000) lub 128 MB RAM (systemy Windows® XP Home, XP Professional); 600 MB wolnego miejsca na twardym dysku do instalacji pełnego oprogramowania (300 MB do instalacji podstawowego oprogramowania); system Windows 98 SE, Me, 2000, XP Home lub XP Professional (systemy Windows 3.1, 98, NT 4.0 i MS-DOS nie są obsługiwane)</p>
Mac OS	<p>napęd CD-ROM; port USB; kabel USB; dowolna przeglądarka WWW; monitor SVGA o rozdzielczości 800 x 600 i 16-bitowej głębi kolorów; procesor G3 (zalecany lepszy); 128 MB RAM; 150 MB</p>

miejsca na twardym dysku; system Mac OS X w wersji 10.2, 10.3 lub nowszy (systemy Mac OS w wersji 9 i wcześniejszych oraz Mac OS X w wersji 10.1.5 i wcześniejszych nie są obsługiwane)

## Zawartość Opakowania

---

**hardware** drukarka fotograficzna HP Deskjet 5440, czarny atramentowy wkład drukujący HP 336 (5 ml), trójkolorowy atramentowy wkład drukujący HP 342 (5 ml), oprogramowanie do edycji zdjęć HP Image Zone, oprogramowanie drukarki i przewodnik użytkownika na płycie CD, zestaw próbek nośników, arkusz instalacyjny, podręczny przewodnik, zasilacz i przewód zasilający

**software** oprogramowanie HP Image Zone Photo & Imaging

## Inne

---

**certyfikaty** EN55022: 1998/klasa B/CISPR 22: 1997 klasa B/CISPR 22: +A1 2000; EN55024: 1998 /A1: 2001; A2: 2003/CISPR 24: 1997; EN 61000-3-2: 2000 wydanie drugie; EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001; przepisy FCC nr 47 CFR, część 15 klasa B

## Gwarancja

---

**service** 12 miesięcy - w serwisie