



HP - DeskJet 5652

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - kartridż C6656AE (black) nr 56	tusze	188.34 zł
HP - kartridż C6657AE (cyan, magenta, yellow) nr 57	tusze	329.27 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik C6656A (black) nr 56 LAM	tusze	38.67 zł
Lambda - tusz zamiennik C6657AE (cyan, magenta, yellow) nr 57 LAM	tusze	53.94 zł
Black Point - kartridż zamiennik C6656AE (black) BP	tusze	73.57 zł
Black Point - kartridż zamiennik C6657AE (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	131.02 zł
Black Point - tusz zamiennik SA342AE (cyan, magenta, yellow, black) nr 56/57 BP	tusze	177.51 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	41.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	124.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	16.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 450 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do średnio 400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	2
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	8 MB
poziom hałasu	max 39.6 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 21 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 15 stron A4/min
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 20 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 77 mm max 215 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier, folie do przezroczy, papier typu baner, karty, papier fotograficzny

obsługiwane formaty nośników	<p>papier: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (182 x 257 mm), papier typu banner: A4 (210 x 297 mm), folie do przeźroczy A4 (210 x 297 mm), koperty: DL (220 x 110 mm), C6 (114 x 162 mm), karty: A6 (105 x 148,5 mm), naklejki: A4 (210 x 297 mm), papier fotograficzny: A4 (210 x 297 mm), 100 x 150 mm (z odrywaniem brzegiem lub bez)</p>
------------------------------	--

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP PCL 3
-----------------------------	----------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed LPT IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	HP Jetdirect zewnętrzny serwer druku 175x do sieci Fast Ethernet HP Jetdirect bezprzewodowy serwer druku 802.11b w gnieździe EIO

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 5.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 6.7 kg
szerokość produktu	449 mm
głębokość produktu	371 mm
wysokość produktu	145 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100 – 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz)
zużycie energii	max 32 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows®: napęd CD-ROM lub dostęp do Internetu, 40 MB wolnego miejsca na twardym dysku do instalacji drukarki, 175 MB wolnego miejsca na twardym dysku na oprogramowanie HP Photo & Imaging; Microsoft® Windows XP, Pentium® 233 MHz, 128 MB RAM; Windows NT® 4.0 i 2000 Professional, Pentium 133 MHz, 64 MB RAM; Windows 98 i Me, Pentium 150 MHz, 32 MB RAM
Mac OS	napęd CD-ROM lub dostęp do Internetu, 40 MB wolnego miejsca na twardym dysku do instalacji drukarki,

Zawartość Opakowania

hardware	kolorowa drukarka atramentowa, hp deskjet 5652, automatyczny moduł druku dwustronnego hp, czarny atramentowy wkład drukujący hp nr 56, trójkolorowy atramentowy wkład drukujący hp nr 57, zasilacz i przewód, zasilający, CD-ROM z oprogramowaniem
----------	--

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie