



HP - DeskJet 5940 (C9017B)

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - kartridż C9364EE (black) nr 337	tusze	187.22 zł
HP - kartridż C8766EE (cyan, magenta, yellow) nr 343	tusze	230.54 zł
HP - kartridż C9363EE (cyan, magenta, yellow) nr 344	tusze	335.64 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik C9364EE (black) nr 337 LAM	tusze	32.12 zł
Lambda - tusz zamiennik C8767 (black) nr 339 LAM	tusze	33.85 zł
Lambda - kartridż zamiennik C8766EE (cyan, magenta, yellow) LAM	tusze	57.27 zł
Lambda - tusz zamiennik C9363EE (cyan, magenta, yellow) nr 344 LAM	tusze	57.27 zł
Black Point - tusz zamiennik C8767EE (black) BP	tusze	107.77 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna HP Inkjet
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	44.58 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	133.26 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	17.67 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 3000 stron
poziom hałasu	max 53 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 24 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 27 sek./arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m²
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 77 mm max 215 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 610 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły, do drukarek atramentowych,

	fotograficzny, błyszczący, koperty, folie do przezroczcy, etykiety, karty (indeksowe, okolicznościowe), nośniki do druku bez marginesów
obsługiwane formaty nośników	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), A6 (105 x 148 mm), (30 x 10 cm), (13 x 18 cm), (10 x 15 cm)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki HP PCL 3 GUI

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0 Hi-Speed
PictBridge

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 3.6 kg
waga w opakowaniu ok. 4.9 kg
szerokość produktu 459 mm
głębokość produktu 220 mm
wysokość produktu 169 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 15 °C
max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 100-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz)
typ zasilacza zewnętrzny
zużycie energii max 44 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows procesor 233 MHz Pentium® II, Celeron® lub zgodny (zalecany Pentium® III lub lepszy); 64 MB RAM (do Windows® 98 SE, Me, 2000), 128 MB RAM (do Windows® XP Home, XP Professional); 600 MB wolnego miejsca na dysku twardym na potrzeby pełnej instalacji oprogramowania (300 MB na potrzeby instalacji oprogramowania podstawowego); monitor SVGA (800 x 600, 16-bitowa głębia koloru); napęd CD-ROM; port USB; kabel USB; zalecany dostęp do internetu Microsoft® Internet Explorer 5.01 Service Pack 1 lub nowszy; Windows® 98 SE, Me, 2000, XP Home, XP Professional (nie obsługuje systemów Windows® 3.1, 98, NT 4.0 i MS-DOS)

Mac OS napęd CD-ROM; port USB; kabel USB; dowolna przeglądarka internetowa; monitor SVGA (800 x 600 z 16-bitową głębią koloru); procesor G3 (zalecany nowszy); 128 MB pamięci RAM; 150 MB wolnego miejsca na twardym dysku; Mac OS X 10.2, 10.3 lub nowsze (nie obsługuje Mac OS 9 i wersji wcześniejszych ani Mac OS X 10.1.5 i wersji wcześniejszych)

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka fotograficzna HP Deskjet 5940, czarny atramentowy wkład drukujący HP 339 (21 ml), trójkolorowy atramentowy wkład drukujący HP 343 (7 ml), oprogramowanie do edycji zdjęć HP Image Zone, oprogramowanie drukarki i przewodnik użytkownika na płycie CD, zestaw próbek nośników, arkusz instalacyjny, podręczny przewodnik, zasilacz i przewód zasilający
software	oprogramowanie HP Image Zone Photo & Imaging

Inne

certyfikaty	EN55022: 1998/klasa B/CISPR 22: 1997 klasa B/CISPR 22: +A1 2000; EN55024: 1998/A1: 2001; A2: 2003/CISPR 24: 1997; EN 61000-3-2: 2000 (wydanie drugie); EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001; przepisy FCC nr 47 CFR, część 15 klasa B
-------------	--

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------